

NVR2108HS-8P-4KS3 - NVR IP Dahua de 8 canales y 8 PoE



SKU: NVR2108HS-8P-4KS3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr2108hs-8p-4ks3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA

NVR IP Dahua de 8 canalesSmart H.265+/Smart H.264+144/72Mbps de entrada/salidaSalidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneasCompatible con cámaras inteligentesSMD Plus de 4 canalesCapacidad de 1 HDD SATA1 RJ45 Gigabit2 USB 2.053V CC, 8 PoE+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Canales IP	8
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Salidas de vídeo	HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas
División de salida	1, 4, 8, 9
Entradas/salidas de audio	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM, G726
Resolución de grabación	12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
Ancho de banda (IA deshabilitada)	Entrada: 144 Mbps / Grabación: 144 Mbps / Salida: 72 Mbps
Ancho de banda (IA habilitada)	Entrada: 72 Mbps / Grabación: 72 Mbps / Salida: 36 Mbps
Capacidad de decodificación (IA deshabilitada)	1×12MP@30fps, 1×8MP@30fps, 2×5MP@30fps, 3×4MP@30fps, 6×1080P@30fps
Capacidad de decodificación (IA habilitada)	1×8MP@30fps, 1×5MP@30fps, 2×4MP@30fps, 4×1080P@30fps
Modos de grabación	General, detección de movimiento, inteligencia, alarma
Alarmas generales	Videosensor, alarma de cámara externa, alarma PIR
IA desde cámaras	Protección perimetral: 4 canales / SMD Plus: 4 canales
IA en grabador	SMD Plus: 4 canales
Reproducción	Hasta 8 canales
Almacenamiento	1 × HDD SATA hasta 20TB (no incluido)

Parámetro	Valor
Puertos PoE+	8 × 802.3af/at (10/100 Mbps)
Puerto de red	1 × RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Filtro IP, DDNS, búsqueda IP, P2P, registro automático
Compatibilidad	ONVIF 22.12 (T/S/G), CGI, SDK
Navegadores soportados	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Acceso móvil	Android, iOS
Funciones remotas	Control por teclado joystick vía TCP/IP, envío de eMails con foto, FTP programado o en alarma, integración con software CRA, soporte IP fija o dinámica (Dyndns, NoIP, DDNS Evolution)
Puertos USB	2 × USB 2.0
Alimentación	53V CC, 1,81A
Consumo NVR	? 10 W (sin HDD)
Consumo PoE	72 W (máx. 25,5 W por puerto)
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10% – 93% HR (sin condensación)
Dimensiones (An × Al × Pr)	260 × 47,6 × 232,5 mm
Peso neto	890 g
Peso bruto	2,05 kg
Instalación	Rack o sobremesa