NVR2116-4KS3 - NVR IP Dahua de 16 canales

Precio: 162.4633€

SKU: NVR2116-4KS3

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/nvr2116-4ks3/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH
Etiquetas:

Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 6 × 1080p a 30 fps. Máx. 144/144/72 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD de 4 canales. AI by Camera admite protección perimetral y SMD. Admite armado y desarmado con un solo clic.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de operación	Web, GUI local
IA por grabador	SMD (4 canales, filtrado para personas y vehículos)
IA por cámara	Protección perimetral, SMD Plus
Protección perimetral (IA por cámara)	Todos los canales (4 objetivos/s)
SMD Plus (IA por cámara)	Todos los canales (8 objetivos/s)
Canales de acceso	16
Ancho de banda (IA deshabilitada)	Entrada: 144 Mbps / Grabación: 144 Mbps / Salida: 72 Mbps
Ancho de banda (IA habilitada)	Entrada: 72 Mbps / Grabación: 72 Mbps / Salida: 36 Mbps
Resoluciones soportadas	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, 960p, D1, CIF, QCIF
Decodificación (IA deshabilitada)	1×12MP@30fps, 1×8MP@30fps, 2×6MP@30fps, 2×5MP@30fps, 3×4MP@30fps, 6×1080p@30fps
Decodificación (IA habilitada)	1×8MP@30fps, 1×6MP@30fps, 1×5MP@30fps, 2×4MP@30fps, 4×1080p@30fps
Salidas de vídeo	1×HDMI (3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720) /

Parámetro	Valor
	1×VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
Visualización multipantalla	1, 4, 8, 9, 16
Compatibilidad	ONVIF 23.12 (Perfil T/S/G), CGI, SDK
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM, G726
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Filtro IP, DDNS, búsqueda IP, P2P, registro automático
Acceso móvil	iOS, Android
Navegadores soportados	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Reproducción simultánea	Hasta 16 canales
Modos de grabación	General, detección de movimiento, inteligente, alarma
Métodos de respaldo	USB, red
Modos de reproducción	Instantánea, general, eventos, etiquetas, inteligente
Alarmas generales	Detección de movimiento, alarma externa, PIR
Alarmas de anomalía	Error de disco, poco espacio, desconexión de red, conflicto IP/MAC, pérdida de vídeo, manipulación, cámara fuera de línea
Alarmas inteligentes	Protección perimetral, SMD Plus
Vinculación de alarma	Grabación, instantánea, zumbador, registro, preajuste, correo electrónico, recorrido
Entradas/salidas de audio	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Entradas/salidas de alarma	No incluidas (opcionales: 2 entradas / 1 salida 12V 1A)
Interfaz de disco	1×SATA (hasta 20TB, depende de temperatura)
Puertos USB	2×USB 2.0 (traseros)
Red	1×RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Alimentación	12V CC, 1,5A
Consumo	<10W (sin HDD)
Peso neto	0,45 kg
Peso bruto	1,05 kg
Dimensiones (An×Pr×Al)	204,6 × 206,4 × 45,6 mm
Dimensiones embalaje	364 × 96 × 261 mm
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10%–93% HR (sin condensación)
Certificaciones	CE-LVD: IEC 62368-1:2014; CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 55024:2010+A1:2015; EN 50130-4:2011+A1:2014