
NVR2116HS-4KS3 - NVR IP Dahua de 16 canales



Precio: 168.5633€

SKU: NVR2116HS-4KS3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/nvr2116hs-4ks3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH

Etiquetas:

Admite formatos de decodificación Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 y MJPEG. Capacidad máxima de decodificación: 6 × 1080p a 30 fps. Máx. 144/144/72 Mbps de ancho de banda entrante/grabación/saliente. Admite cámaras IP con una resolución de hasta 12 MP. AI by Recorder admite SMD de 4 canales. AI by Camera admite protección perimetral y SMD. Admite armado y desarmado con un solo clic.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador de grado industrial

Sistema operativo

Linux integrado

Interfaz de funcionamiento

Web, GUI local

AI

IA por grabadora

SMD

IA por cámara

Protección perimetral; SMD

Protección perimetral

Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales)	Todos los canales (4 objetivos/s)
SMD más SMD Plus de Recorder	
SMD Plus de la cámara	4 canales: filtrado secundario para personas y vehículos motorizados, lo que reduce las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación.
Audio y vídeo Canal de acceso	Todos los canales (8 objetivos/s)
Ancho de banda de la red	16 canales
Resolución	IA deshabilitada: 144 Mbps entrantes, 144 Mbps de grabación y 72 Mbps salientes IA habilitada: 72 Mbps de entrada, 72 Mbps de grabación y 36 Mbps de salida
Capacidad de decodificación	12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; 960p; D1; CIF; QCIF
Salida de vídeo	IA deshabilitada: 1 canal 12 MP a 30 fps; 1 canal 8 MP a 30 fps; 2 canales 6 MP a 30 fps; 2 canales 5 MP a 30 fps; 3 canales 4 MP a 30 fps; 6 canales 1080p a 30 fps Habilitado para IA: 1 canal de 8 MP a 30 fps; 1 canal de 6 MP a 30 fps; 1 canal de 5 MP a 30 fps; 2 canales de 4 MP a 30 fps; 4 canales de 1080p a 30 fps
Visualización multipantalla	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Acceso a cámaras de terceros	1/4/8/9/16
Estándar de compresión Compresión de vídeo	ONVIF
Compresión de audio	H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264; MJPEG
Red Protocolo de red	G.711a; G.711u; PCM; G726; HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; Filtro IP; DDNS; Búsqueda de IP (compatible con cámara IP, DVR, NVS, etc.); P2P; Registro automático
Acceso a teléfono móvil	iOS; Android

Interoperabilidad	
Navegador	ONVIF 23.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK
Reproducción de grabación Reproducción multicanal	Chrome; Internet Explorer; Safari; Edge; Firefox
Modo de grabación	Hasta 16 canales
Método de copia de seguridad	General, detección de movimiento; inteligente; alarma
Modo de reproducción	Dispositivo USB y red
Alarma Alarma general	Reproducción instantánea; reproducción general; reproducción de eventos; reproducción de etiquetas; reproducción inteligente
Alarma de anomalía	Detección de movimiento; alarma externa de cámara; alarma PIR
Alarma inteligente	Error (sin disco, error de disco, poco espacio, poco espacio de cuota; desconexión de red; conflicto de IP; conflicto de MAC); pérdida de video; manipulación de video; cámara fuera de línea
Enlace de alarma	Protección perimetral; SMD Plus
Puerto Entrada de audio	Grabación; instantánea; timbre; registro; preajuste; correo electrónico; recorrido
Salida de audio	RCA de 1 canal
Entrada de alarma	RCA de 1 canal
Salida de alarma	NA (2 canales son opcionales)
Interfaz de disco	NA (la salida de 1 canal 12 V 1 A es opcional)
USB	1 puerto SATA. Cada disco puede contener hasta 20 TB. Este límite varía según la temperatura ambiente.
HDMI	2 (1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 2.0 trasero)
VGA	1

	1
Puerto de red	
General	1 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45)
Fuente de alimentación	
Consumo de energía	12 VCC, 1,5 A
Peso neto	<10 W (sin disco duro)
Peso bruto	0,85 kg (1,87 libras)
Dimensiones del producto	1,39 kg (3,06 libras)
Dimensiones del embalaje	260,0 mm × 232,5 mm × 47,6 mm (10,24" × 9,15" × 1,87") (Ancho × Profundidad × Alto)
Temperatura de funcionamiento	334,0 mm × 89,0 mm × 314,0 mm (13,15" × 3,50" × 12,36") (Ancho × Profundidad × Alto)
Temperatura de almacenamiento	–10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	De –20 °C a +60 °C (de –4 °F a +140 °F)
Certificaciones	10%–93% (HR), sin condensación
	CE-LVD: IEC 62368-1:2014
	CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014