

---

# **NVR4104-4KS2/L - NVR 4ch 80Mbps 4K H265 HDMI 1HDD**



SKU: NVR4104-4KS2/L

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr4104-4ks2-l/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Ancho de Banda:** 151

**Grabación Main Stream:** 1518

**Interfaz Auxiliar:** 1965

**Protocolo:** 1499

**SMD+:** 93

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

**Etiquetas:** DAHUA

NVR IP Dahua de 4 canales 4K/8MPSmart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264Audio bidireccionalReproducción de hasta 4 canalesResolución de grabación de 4K/8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etcAncho de banda de 80/60 MbpsSalidas HDMI (4K) 1 VGA (1080P) simultáneasCompatible con cámaras con protección perimetral, SMD Plus y mapa de calorCapacidad de 1 HDD SATA1 RJ45 Fast Ethernet2 USB 2.012V CC

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Parámetro**

**Procesador principal**

**Sistema operativo**

**Interfaz de operación**

**Protección Perimetral por Cámara**

**Actuación**

**Búsqueda de IA**

**Detección de rostros por cámara**

**Actuación**

**Atributos de la cara**

**Búsqueda de IA**

### **Valor**

Procesador integrado de grado industrial

Linux integrado

Web / operando en GUI local

4 canales

Busque imágenes por canal, hora y tipo de evento

4 canales

6 atributos: sexo, edad, anteojos, expresión, cubrebocas y barba

Busque imágenes por canal, hora y atributos de la cara

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>SMD Plus por cámara</b>	
<b>Actuación</b>	4 canales
<b>Búsqueda de IA</b>	Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo)
<b>Video</b>	
<b>Canal de acceso</b>	4
<b>Ancho de banda de la red</b>	Acceso: 80 Mbps; Almacenamiento: 80 Mbps; Reenviar: 60 Mbps
<b>Resolución</b>	8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1
<b>Capacidad de decodificación</b>	8 × 1080p a 30 fps
<b>Salida de vídeo</b>	1 × salida VGA, 1 × salida HDMI, admite salida simultánea para VGA y HDMI
<b>Pantalla multipantalla</b>	1, 4 vistas
<b>Acceso a cámaras de terceros</b>	ONVIF; RTSP
<b>Compresión video</b>	Inteligente H.265/H.265/Inteligente H.264/H.264/MJPEG
<b>Audio</b>	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
<b>Red</b>	
<b>Protocolo de red</b>	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; filtro IP; DDNS; FTP; servidor de alarma; búsqueda IP (compatible con cámara IP Dahua, DVR, NVS); P2P; registro automático
<b>Acceso de teléfono móvil</b>	Android; iOS
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (perfil T/S/G); CGI; SDK
<b>Navegador</b>	Chrome; IE9 o posterior; Firefox
<b>Reproducción multicanal</b>	Hasta 4 canales
<b>Modo de grabación</b>	Registro manual; grabación de alarma; grabación SMD; grabación inteligente
<b>Almacenamiento</b>	Disco duro local; red
<b>Respaldo</b>	Dispositivo de almacenamiento USB
<b>Función de reproducción</b>	Reproducir/pausar/detener/lento/rápido/retroceder/por cuadro; pantalla completa; copia de seguridad (videoclip/archivo); acercamiento parcial; audio on/off
<b>Grupo de discos</b>	Sí
<b>Alarma general</b>	Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, pérdida de video, cambio de escena, alarma PIR, alarma externa IPC
<b>Alarma de anomalía</b>	Desconexión de cámara, error de almacenamiento, disco lleno, conflicto IP/MAC, login bloqueado, excepción ciberseguridad
<b>Alarma inteligente</b>	Detección de rostros, protección perimetral (intrusión y cable trampa), IVS, conteo personas, mapa de calor, alarmas SMD
<b>Enlace de alarma</b>	Grabación, instantánea, audio, zumbador, registro, preestablecido, correo electrónico
<b>Puerto externo - Entrada de audio</b>	1 × entrada RCA
<b>Puerto externo - Salida de audio</b>	1 × salida RCA
<b>Disco duro</b>	1 puerto SATA III, hasta 10 TB para un solo HDD (varía según temperatura ambiente)
<b>USB</b>	2 × USB 2.0 traseros
<b>HDMI</b>	1 (soporta hasta resolución 4K)
<b>VGA</b>	1
<b>Red</b>	1 × RJ-45, puerto Ethernet autoadaptable 10/100 Mbps
<b>PoE</b>	4
<b>Fuente de alimentación</b>	12 V CC, 2 A
<b>Consumo de energía</b>	< 10 W (disco duro no incluido, inactivo)
<b>Peso neto</b>	0,45 kg (0,99 libras)
<b>Peso bruto</b>	1,07 kg (2,36 libras)
<b>Dimensiones del producto</b>	204,6 mm × 206,4 mm × 48,1 mm (8,06" × 8,12" × 1,90") (An × L × Al)
<b>Dimensiones del paquete</b>	96 mm × 364 mm × 261 mm (3,78" × 14,33" × 10,28") (An ×

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Condiciones de operación</b>	L x Al)
<b>Condiciones de almacenaje</b>	-10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 °C a +40 °C (32 °F a 104 °F)
<b>Humedad de almacenamiento</b>	10% – 93%
<b>Altitud de funcionamiento</b>	30% – 85%
<b>Instalación</b>	3000 m (9842,52 pies)
<b>Certificaciones</b>	Montado en escritorio CE: EN62368-1; EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4; FCC: Parte 15 Subparte B