

NVR4104HS-EI - NVR IP WizSense de 4 canales



SKU: NVR4104HS-EI

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr4104hs-ei/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

Etiquetas: DAHUA

NVR IP Dahua WizSense de 4 canalesSmart H.265+/Smart H.264+Hasta 80/80 Mbps de entrada/salidaSalidas HDMI (4K) y VGADetección/Reconocimiento facialProtección PerimetralSMD Plus1 entrada / 1 salida de audioCapacidad de 1 HDD SATA1 RJ45, 2 USB 2.0, 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Canales IP	4
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
Salidas de vídeo	HDMI 4K + VGA simultáneas / heterogéneas (configurable)
División pantalla principal	1 / 4
División pantalla secundaria	1 / 4
Entrada de audio	1 x RCA
Salida de audio	1 x RCA
Compresión de audio	PCM, G.711a, G.711u, G.726
Resoluciones de grabación	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, CIF
Ancho de banda	80 Mbps entrada / 80 Mbps grabación / 80 Mbps salida
Decodificación (IA desactivada)	2x16MP@30ips · 2x12MP@30ips · 4x8MP@30ips
Decodificación (IA activada)	1x16MP@30ips · 2x12MP@30ips · 3x8MP@30ips · 3x6MP@30ips · 4x5MP@30ips
Modos de grabación	Continua, detección de movimiento, inteligencia, alarma
Eventos de alarma	Movimiento, máscara de privacidad, pérdida de vídeo, cambio de escena, PIR, alarma externa de cámaras IP
Protección perimetral (NVR)	Hasta 2 canales, 10 reglas IVS por canal
Detección facial (NVR)	1 canal, hasta 12 imágenes/s
Reconocimiento facial (NVR)	1 canal, hasta 12 imágenes/s, 10 bases de datos (20.000 imágenes)
SMD Plus (NVR)	Hasta 4 canales (clasificación personas/vehículos)

Parámetro	Especificación
IA desde cámaras IP	Protección perimetral, detección facial, reconocimiento facial y SMD Plus (hasta 4 cámaras)
Reproducción	Hasta 4 canales simultáneos
Almacenamiento	1 HDD SATA hasta 16 TB (no incluido)
Puerto de red	RJ45 Fast Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, servidor de alarmas, IP Search, P2P, registro automático
Interoperabilidad	ONVIF 22.06 (Profiles T / S / G), CGI, SDK
Acceso remoto	Navegador web, Android, iOS
Gestión de usuarios	Control de permisos por cámara en local y remoto
Control remoto PTZ	Mediante teclado joystick por TCP/IP
Notificaciones	Envío de e-mails con imagen, FTP programado o por alarma
Integración CRA	Compatible con software de receptora de videovigilancia
Puertos USB	2 x USB 2.0
Alimentación	12 V CC, 2 A
Consumo	?10 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	10 % ~ 93 %
Dimensiones	260 x 47,6 x 232,7 mm
Peso neto	0,81 kg
Peso bruto	1,41 kg
Instalación	Rack o sobremesa