

NVR4104HS-P-4KS3-1x960G/SSD - NVR IP Dahua de 4 canales con PoE y SSD de 960



SKU: NVR4104HS-P-4KS3-1x960G/SSD

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr4104hs-p-4ks3-1x960g-ssd/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

Etiquetas: DAHUA

NVR IP Dahua de 4 canales Formato Smart H.265+80/60Mbps de entrada/salida Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas Compatible con cámaras inteligentes SMD Plus 4 canales Incluye 1 SDD de 960 GB 1 RJ45 Fast Ethernet, 2 USB 2.0 5V CC, 4 puertos PoE+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Canales IP	4
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Salidas de vídeo	HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas
División de pantalla	1, 4
Audio	1 entrada / 1 salida RCA
Compresión de audio	PCM, G.711a, G.711u, G726
Resolución de grabación	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, CIF, QCIF
Ancho de banda	80 Mbps entrada / 80 Mbps grabación / 60 Mbps salida
Decodificación (IA deshabilitada)	1×12MP@30ips, 2×8MP@30ips, 3×5MP@30ips, 4×4MP@30ips
Decodificación (IA habilitada)	1×12MP@30ips, 1×8MP@30ips, 2×5MP@30ips, 3×4MP@30ips
Modos de grabación	General, movimiento, inteligencia, alarma
Alarmas	Videosensor, máscara de privacidad, pérdida de vídeo, cambio de escena, alarma PIR, cámara externa
IA desde cámaras	Protección perimetral (4ch), Detección facial (4ch), Reconocimiento facial (4ch), SMD Plus (4ch)
IA desde grabador	SMD Plus (4 canales)

Parámetro	Valor
Reproducción	Hasta 4 canales
Almacenamiento incluido	1 SSD de 960GB
Red	RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, DDNS, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Registration
ONVIF	22.12 (T/S/G), CGI, SDK
Navegadores compatibles	Sí
Acceso móvil	Android / iOS
Funciones adicionales	Acceso local/Internet, control remoto por joystick TCP/IP
Alertas	Envío de email con foto, FTP programado o por alarma
Conectividad CRA	Compatible con software de receptora
Red dinámica	DDNS (DynDNS, NoIP, Evolution...)
Puertos USB	2× USB 2.0
Puertos PoE+	4× PoE+ (10/100 Mbps, 802.3af/at)
Potencia PoE total	36W
Alimentación	53V CC, 1.22A
Consumo	?10W (sin discos)
Temperatura de almacenamiento	−20°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	−10°C ~ +55°C
Humedad	10% ~ 93%
Dimensiones	260 × 47,6 × 232,5 mm
Peso neto	870 g
Peso bruto	1,72 kg
Instalación	Rack o sobremesa