

NVR4104HS-P-EI - NVR IP WizSense de 4 canales con 4 PoE



SKU: NVR4104HS-P-EI

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/nvr4104hs-p-ei/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

Etiquetas: DAHUA

NVR IP Dahua WizSense de 4 canales Smart H.265+/Smart H.264+ Hasta 80/80 Mbps de entrada/salida Salidas HDMI (4K) y VGA Detección/Reconocimiento facial Protección Perimetral SMD Plus 1 entrada / 1 salida de audio Capacidad de 1 HDD SATA 1 RJ45, 2 USB 2.0, 53V CC, 4 PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Canales IP	4
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
Salidas de vídeo	HDMI (4K) y VGA simultáneas / heterogéneas (configurable)
División de pantalla (principal)	1, 4
División de pantalla (secundaria)	1, 4
Audio	1 entrada / 1 salida RCA
Compresión de audio	PCM, G.711a, G.711u, G726
Resolución de grabación	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, CIF
Ancho de banda	80 Mbps entrada / 80 Mbps grabación / 80 Mbps salida
Decodificación (IA OFF)	2×16MP@30ips, 2×12MP@30ips, 4×8MP@30ips
Decodificación (IA ON)	1×16MP@30ips, 2×12MP@30ips, 3×8MP@30ips, 3×6MP@30ips, 4×5MP@30ips
Modos de grabación	General, movimiento, inteligencia, alarma
Alarmas	Movimiento, máscara, pérdida de vídeo, cambio de escena, PIR, alarma externa IP
IA (en grabador)	Perimetral 2ch (10 reglas/ch), Detección facial 1ch (12 img/s), Reconocimiento facial 1ch (10 BD / 20.000 imágenes), SMD Plus 4ch
IA desde cámaras	Hasta 4ch perimetral / facial / FR / SMD Plus
Reproducción	Hasta 4 canales
Almacenamiento interno	1× HDD SATA hasta 16 TB (no incluido)

Parámetro	Valor
Puertos PoE+	4× PoE+ (802.3af/at) 10/100 Mbps
Potencia PoE total	36 W
Red	RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Registration
ONVIF	22.06 (Profile T/S/G), CGI, SDK
Acceso móvil	Android / iOS
Servidor	Acceso LAN/Internet
Control remoto	Joystick TCP/IP
Envío de alertas	Email con foto, FTP programado o por alarma
Compatibilidad CRA	Sí
DDNS	DynDNS, NoIP, DDNS Evolution...
Puertos USB	2 × USB 2.0
Alimentación	53 V CC, 1.22 A
Consumo	?10 W (sin discos)
Temperatura de almacenamiento	−20°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	−10°C ~ +55°C
Humedad	10% ~ 93%
Dimensiones	260 × 47,6 × 232,7 mm
Peso neto	860 g
Peso bruto	1,88 kg
Instalación	Rack o sobremesa