NVR4108-P-4KS2/L - NVR 8ch 80Mbps 4K H265 HDMI 4PoE 1HDD

Precio: 154.9031€

SKU: NVR4108-P-4KS2/L

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr4108-p-4ks2-l/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Ancho de Banda: 151
Compresión de Vídeo_Audio: 1989
Conmutación: 1951
Grabación Main Stream: 1518
Interfaz Auxiliar: 1966
Protocolo: 1499
SMD+: 93
Switch POE / Consumo: 1520
WIFI: 65
Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores IP NVR 8CH
Etiquetas: dahua, Dahua -10% Otoño
NVR IP Dahua de 8 canales 4K/8MPSmart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264Audio bidireccionalReproducción de hasta 8 canalesResolución de grabación de 4K/8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etcAncho de banda de 80/60 MbpsSalidas HDMI (4K) 1 VGA (1080P) simultáneasCompatible con cámaras con SMD Plus y mapa de calorCapacidad de 1 HDD SATA1 RJ45 Fast Ethernet2 USB 2.012V CC4 PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de operación	Web / operando en GUI local
Protección Perimetral por Cámara	

Parámetro	Valor
Actuación	8 canales
Búsqueda de IA	Busque imágenes por canal, hora y tipo de evento
Detección de rostros por cámara	
Actuación	4 canales
Atributos de la cara	6 atributos: sexo, edad, anteojos, expresión, cubrebocas y barba
Búsqueda de IA	Busque imágenes por canal, hora y atributos de la cara
SMD Plus por cámara	
Actuación	8 canales
Búsqueda de IA	Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo)
Video	
Canal de acceso	8
Ancho de banda de la red	Acceso: 80 Mbps; Almacenamiento: 80 Mbps; Reenviar: 60 Mbps
Resolución	8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1
Capacidad de decodificación	8 × 1080p a 30 fps
Salida de vídeo	1 × salida VGA, 1 × salida HDMI, admite salida simultánea para VGA y HDMI
Pantalla multipantalla	1, 4, 8, 9 vistas
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF; RTSP
Compresión de video	Inteligente H.265/H.265/Inteligente H.264/H.264/MJPEG
Audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Red	
Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; filtro IP; DDNS; FTP; servidor de alarma; Búsqueda IP (cámaras Dahua, DVR, NVS); P2P; registro automático
Acceso de teléfono móvil	Android; iOS
Interoperabilidad	ONVIF (perfil T/S/G); CGI; SDK
Navegador	Chrome; IE9 o posterior; Firefox
Reproducción de registros	
Reproducción multicanal	Hasta 8 canales
Modo de grabación	Manual; grabación de alarma; grabación SMD; grabación inteligente
Almacenamiento	Disco duro local; red
Respaldo	Dispositivo de almacenamiento USB
Función de reproducción	Reproducir/pausar/detener/lento/rápido/retroceder/por cuadro; pantalla completa; copia de seguridad (videoclip/archivo); acercamiento parcial; audio on/off
Grupo de discos	Sí
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, pérdida de video, cambio de escena, alarma PIR, alarma externa IPC
Alarma de anomalía	Desconexión de cámara, error de almacenamiento, disco lleno, conflicto IP/MAC, login bloqueado, excepción ciberseguridad
Alarma inteligente	Detección de rostros, protección perimetral (intrusión y cable trampa), IVS, conteo personas, mapa de calor, alarmas SMD
Enlace de alarma	Grabación, instantánea, audio, zumbador, registro, preestablecido, correo electrónico
Puerto externo	
Entrada de audio	1 × entrada RCA
Salida de audio	1 × salida RCA
Disco duro	1 puerto SATA III, hasta 10 TB para un solo HDD (varía según temperatura ambiente)
USB	2 × USB 2.0 traseros
HDMI	1 (soporta hasta resolución 4K)

Parámetro	Valor
VGA	1
Red	1 × RJ-45, puerto Ethernet autoadaptable 10/100 Mbps
PoE	4
Parámetro general	
Fuente de alimentación	48 V/53 V CC, 1,25 A / 1,13 A
Consumo de energía	< 10 W (HDD no incluido, inactivo); potencia total PoE 36 W; potencia máxima por puerto 25,5 W
Peso neto	0,50 kg (1,10 libras)
Peso bruto	1,43 kg (3,15 libras)
Dimensiones del producto	204,6 mm × 206,4 mm × 48,1 mm (8,06" × 8,12" × 1,90") (An × L × Al)
Dimensiones del paquete	96 mm × 364 mm × 261 mm (3,78" × 14,33" × 10,28") (An × L × Al)
Condiciones de operación	–10 °C a +50 °C (+10 °F a +122 °F)
Condiciones de almacenaje	0 °C a +40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	10% – 93%
Humedad de almacenamiento	30% – 85%
Altitud de funcionamiento	3000 m (9842,52 pies)
Instalación	Montado en escritorio
Certificaciones	CE: EN62368-1; EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4; FCC: Parte 15 Subparte B