



SKU: NVR4108-P-4KS2/L

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr4108-p-4ks2-l/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 151

Compresión de Vídeo_Audio: 1989

Conmutación: 1951

Grabación Main Stream: 1518

Interfaz Auxiliar: 1966

Protocolo: 1499

SMD+: 93

POE Consumo: 1520

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA

NVR IP Dahua de 8 canales 4K/8MP Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264 Audio bidireccional Reproducción de hasta 8 canales Resolución de grabación de 4K/8MP,

5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc Ancho de banda de 80/60 Mbps Salidas HDMI (4K)

1 VGA (1080P) simultáneas Compatible con cámaras con SMD Plus y mapa de calor Capacidad de 1 HDD SATA

1 RJ45 Fast Ethernet 2 USB 2.0 12V CC4 PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal

Sistema operativo

Interfaz de operación

Protección Perimetral por Cámara

Actuación

Búsqueda de IA

Detección de rostros por cámara

Actuación

Valor

Procesador integrado de grado industrial

Linux integrado

Web / operando en GUI local

8 canales

Busque imágenes por canal, hora y tipo de evento

4 canales

Parámetro	Valor
Atributos de la cara	6 atributos: sexo, edad, anteojos, expresión, cubrebocas y barba
Búsqueda de IA	Busque imágenes por canal, hora y atributos de la cara
SMD Plus por cámara	
Actuación	8 canales
Búsqueda de IA	Búsqueda por clasificación de objetivo (humano, vehículo)
Video	
Canal de acceso	8
Ancho de banda de la red	Acceso: 80 Mbps; Almacenamiento: 80 Mbps; Reenviar: 60 Mbps
Resolución	8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1
Capacidad de decodificación	8 × 1080p a 30 fps
Salida de vídeo	1 × salida VGA, 1 × salida HDMI, admite salida simultánea para VGA y HDMI
Pantalla multipantalla	1, 4, 8, 9 vistas
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF; RTSP
Compresión de video	Inteligente H.265/H.265/Inteligente H.264/H.264/MJPEG
Audio	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Red	
Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; filtro IP; DDNS; FTP; servidor de alarma; Búsqueda IP (cámaras Dahua, DVR, NVS); P2P; registro automático
Acceso de teléfono móvil	Android; iOS
Interoperabilidad	ONVIF (perfil T/S/G); CGI; SDK
Navegador	Chrome; IE9 o posterior; Firefox
Reproducción de registros	Hasta 8 canales
Reproducción multicanal	Manual; grabación de alarma; grabación SMD; grabación inteligente
Modo de grabación	Disco duro local; red
Almacenamiento	Dispositivo de almacenamiento USB
Respaldo	Reproducir/pausar/detener/lento/rápido/retroceder/por cuadro; pantalla completa; copia de seguridad (videoclip/archivo); acercamiento parcial; audio on/off
Función de reproducción	Sí
Grupo de discos	
Alarma	Detección de movimiento, enmascaramiento de privacidad, pérdida de video, cambio de escena, alarma PIR, alarma externa IPC
Alarma general	Desconexión de cámara, error de almacenamiento, disco lleno, conflicto IP/MAC, login bloqueado, excepción ciberseguridad
Alarma de anomalía	Detección de rostros, protección perimetral (intrusión y cable trampa), IVS, conteo personas, mapa de calor, alarmas SMD
Alarma inteligente	Grabación, instantánea, audio, zumbador, registro, preestablecido, correo electrónico
Enlace de alarma	
Puerto externo	1 × entrada RCA
Entrada de audio	1 × salida RCA
Salida de audio	1 puerto SATA III, hasta 10 TB para un solo HDD (varía según temperatura ambiente)
Disco duro	2 × USB 2.0 traseros
USB	1 (soporta hasta resolución 4K)
HDMI	1
VGA	1 × RJ-45, puerto Ethernet autoadaptable 10/100 Mbps
Red	4
PoE	
Parámetro general	

Parámetro	Valor
Fuente de alimentación	48 V/53 V CC, 1,25 A / 1,13 A
Consumo de energía	< 10 W (HDD no incluido, inactivo); potencia total PoE 36 W; potencia máxima por puerto 25,5 W
Peso neto	0,50 kg (1,10 libras)
Peso bruto	1,43 kg (3,15 libras)
Dimensiones del producto	204,6 mm × 206,4 mm × 48,1 mm (8,06" × 8,12" × 1,90") (An × L × Al)
Dimensiones del paquete	96 mm × 364 mm × 261 mm (3,78" × 14,33" × 10,28") (An × L × Al)
Condiciones de operación	–10 °C a +50 °C (+10 °F a +122 °F)
Condiciones de almacenaje	0 °C a +40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad de funcionamiento	10% – 93%
Humedad de almacenamiento	30% – 85%
Altitud de funcionamiento	3000 m (9842,52 pies)
Instalación	Montado en escritorio
Certificaciones	CE: EN62368-1; EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4; FCC: Parte 15 Subparte B