



SKU: NVR5208-8P-EI

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr5208-8p-ei/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 1512

Grabación Main Stream: 137

Interfaz Auxiliar: 1966

Protocolo: 1499

SMD+: 134

POE Consumo: 1528

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA

Formato de decodificación inteligente H.265+/H.265/Smart

H.264+/H.264/MJPEG.Máx. Capacidad de decodificación: 32 × 1080p@30 fps o 8 × 8MP@30 fps.Máx. Ancho de banda entrante/grabador/saliente de 384 Mbps.Admite AcuPick con Max. 16 canales.Admite clúster N+M.IA por grabador: Detección y reconocimiento facial de 2 canales, protección perimetral de 4 canales y SMD Plus de 8 canales.IA por cámara: Detección y reconocimiento de rostros, protección perimetral, SMD Plus, metadatos, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor y conteo de personas.Línea base de seguridad 2.3.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador de grado industrial

Sistema operativo

Linux integrado

Interfaz operativa

Web, interfaz gráfica de usuario local

AI

IA por grabadora

Detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus

IA por cámara

Detección de rostro; Reconocimiento facial; metadatos de vídeo (humanos,

vehículos de motor y vehículos no motorizados); protección perimetral; SMD Plus; análisis estéreo; distribución de multitudes; conteo de personas; ANPR; densidad de vehículos; mapa de calor

AcuPick AI por cámara + grabadora Máx. 16 canales, 1 evento combinado por canal/s

Protección perimetral

IA de rendimiento perimetral por grabadora (cantidad de canales) 4 canales, 10 reglas IVS para cada canal

Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales)

Detección de rostro

Atributos de la cara

Género; grupo de edad; anteojos; expresiones; mascarilla; barba
2 canales (hasta 12 imágenes de rostros/s cada canal)

Rendimiento de detección de rostros de la IA por grabadora (número de canales)

Rendimiento de detección de rostros de la IA por cámara (número de canales)

8 canales

Reconocimiento facial

Capacidad de la base de datos facial

Se pueden agregar hasta 20 bases de datos de rostros con 20.000 imágenes, con una capacidad total de 2,5 G. A cada imagen de rostro se pueden agregar nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de credencial, número de credencial, países y regiones y estado.

1. FD de 8 canales (por cámara) + FR (por grabadora), flujo de imágenes: 16 imágenes de rostros/s 2.
FD de 2 canales (por grabadora) + FR (por grabador), flujo de video: 12 imágenes de rostros/s

Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por grabadora (número de canales)

8 canales

Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por cámara (número de canales)

SMD Plus

SMD Plus por grabador

8 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos de motor, reduciendo falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación.

8 canales

SMD Plus por cámara

Metadatos de vídeo

8 canales

Rendimiento de los metadatos de la IA por cámara (número de canales)

Atributos humanos

Color superior, tipo superior, color inferior, tipo inferior, sombrero, bolso, edad, sexo y paraguas

Matrícula, color de la placa, carrocería del vehículo, modelo de vehículo, logotipo del vehículo, llamadas, cinturón de seguridad, interior del vehículo, ubicación de registro del vehículo.

Atributos de vehículos no motorizados

Modelo de vehículo, color del vehículo, número de personas, casco.

Comparación de matrículas de vehículos

8 canales

ANPR por cámara (número de canales)

1. Cree hasta 20.000 números de placas.
2. Lista negra y lista blanca

8

AI deshabilitada: 384 Mbps entrantes, 384 Mbps de grabación y 384 Mbps salientes
AI habilitada: 200 Mbps entrantes, 200 Mbps de grabación y 200 Mbps salientes

32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF

IA desactivada:

2 canales 32 MP a 20 fps; 2 canales 24 MP a 20 fps; 4 canales 16 MP a 30 fps; 5 canales 12 MP a 30 fps; IA de 8 canales de 8 MP a 30 fps
habilitada:

	1 canal 32 MP a 20 fps; 1 canal 24 MP a 20 fps; 2 canales 16 MP a 30 fps; 4 canales 12 MP a 30 fps;
Salida de vídeo	4 canales 8 MP a 30 fps; 8 canales 5 MP a 30 fps 1 VGA, 1 HDMI
	VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Visualización multipantalla	HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Salida de fuente de vídeo heterogénea para HDMI y VGA Pantalla principal: 1/4/8/9 Pantalla secundaria: 1/4/8/9
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF; Panasonic; Sony; Eje; Arecont; Pelco; Canon; Samsung
Estándar de compresión	
Compresión de video	H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264; MJPEG
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM; G726
Red	
Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; filtro IP; PPPoE; FTP; DDNS; Servidor de alarma; Búsqueda de IP (compatible con cámara IP Dahua, DVR, NVS, etc.); Multidifusión; P2P; Registro automático; iSCSI
Acceso a teléfono móvil	iOS; Androide
Interoperabilidad	ONVIF 22.06 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK
Navegador	Chrome;IE;Safari;Edge;Firefox
Reproducción de grabación	Hasta 8 canales
Reproducción multicanal	General, detección de movimiento; inteligente; alarma; punto de venta
Modo de grabación	Dispositivo USB y red
Método de copia de seguridad	Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de rostros y movimiento)
Modo de reproducción	
Almacenamiento	
Grupo de discos	Sí
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento; enmascaramiento de privacidad; alarma local
Alarma de anomalía	Cámara fuera de línea; error de almacenamiento; disco lleno; conflicto de propiedad intelectual; conflicto MAC; bloqueo de inicio de sesión; comportamiento anormal del ventilador; excepción de ciberseguridad
Alarma inteligente	Detección de rostro; protección perimetral; Reconocimiento facial; metadatos de vídeo (humanos, vehículos de motor y vehículos no motorizados); SMD Plus; análisis estéreo; distribución de multitudes; conteo de personas; ANPR; densidad de vehículos; mapa de calor
Enlace de alarma	Registro; instantánea (panorámica); salida de alarma local; Salida de alarma externa IPC; controlador de acceso; audio; zumbador; registro, preestablecido; correo electrónico
Puerto	
Entrada de audio	RCA de 1 canal
Salida de audio	RCA de 1 canal
Entrada de alarma	4 canales
Salida de alarma	2 canales
Interfaz de disco duro	2 puertos SATA, cada disco puede contener hasta 16 TB. Este límite varía dependiendo de la temperatura ambiente.
RS-232	1
RS-485	1
USB	2 (1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 3.0 trasero)
hdmi	1
VGA	1
Puerto de red	1 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45)
Puerto PoE	8 puertos, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at, 1-8 puertos compatibles con ePoE
General	
Fuente de alimentación	100–240 VCA, 47-63 Hz

El consumo de energía	La potencia total de salida de NVR es ? 10 W (sin HDD) La potencia de salida total de PoE es 130 W, la potencia de salida máxima de un solo puerto es 25,5 W
Peso neto	2,57 kg (5,67 libras)
Peso bruto	3,8 kg (8,38 libras)
Dimensiones del producto	375,0 mm x 329,4 mm x 53,0 mm (14,76" x 12,97" x 2,09") (Ancho x Fondo x Alto)
Dimensiones del embalaje	451,0 mm x 147,0 mm x 425,0 mm (17,76" x 5,79" x 16,73") (Ancho x Fondo x Alto)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–93% (HR)
Instalación	Bastidor o escritorio
Certificaciones	FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Clase A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021; EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014