

NVR5208-8P-EI2 - NVR Dahua WizSense de 8 canales PoE serie NVR-5-EI2



SKU: NVR5208-8P-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-8ch/nvr5208-8p-ei2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 8CH

Etiquetas: DAHUA

NVR Dahua WizSense de 8 canales con switch PoE integrado Resolución hasta 32MPIA desde grabador y cámara: facial, metadatos, SMD Plus, ANPR y másAncho de banda 448 MbpsSalida 8KHasta 2 HDDCompatible con ONVIF, ePoE y almacenamiento iSCSI.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	WizSense NVR-5-EI2
Canales IP	8
Switch PoE integrado	8 puertos
Resolución soportada	Hasta 32 MP
Decodificación (sin IA)	Hasta 40 × 1080P @ 30 ips
Decodificación (con IA)	Hasta 8 × 8MP @ 30 ips
Salidas de vídeo	1 × HDMI (hasta 8K), 1 × VGA
Entradas IP	8 canales
Resoluciones compatibles	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF
Capacidad de codificación principal	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Substream	Configurable
Resolución de salida HDMI	Hasta 7680 × 4320
Resolución de salida VGA	Hasta 1920 × 1080
Visualización multipantalla (principal)	1 / 4 / 8 / 9
Visualización multipantalla (secundaria)	1 / 4 / 8 / 9
Reproducción sincronizada	Hasta 8 canales
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
AcuPick	Búsqueda precisa mediante IA desde grabador y cámara
IA desde grabador – Detección facial	4 canales
IA desde grabador – Reconocimiento facial	4 canales

Parámetro	Valor
IA desde grabador – Protección perimetral	8 canales
IA desde grabador – SMD Plus	8 canales
IA desde grabador – Metadatos	4 canales
IA desde cámara	Detección facial, reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, ANPR, análisis estéreo, mapa de calor, conteo de personas, detección de EPI, objetos y sonidos inteligentes
Entrada de audio	1 × RCA
Salida de audio	1 × RCA
Compresión de audio	G.711a / G.711u / PCM / G.726
Bahías de almacenamiento	2 × SATA (hasta 20 TB por disco, no incluidos)
Entradas de alarma	4
Salidas de alarma	2
Alarmas inteligentes	Detección facial, metadatos, conteo, EPI
Interfaces de comunicación	RS232, RS485
Puertos USB	1 × USB 2.0 frontal, 1 × USB 3.0 trasero
Puerto de red	RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
Interoperabilidad	ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK
Compatibilidad de navegador	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Alimentación	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	? 10 W (sin HDD), hasta 130 W PoE
Temperatura de funcionamiento	–10 °C ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento	–20 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 93 % RH
Dimensiones	375 × 329,6 × 53 mm
Peso neto	2,50 kg
Peso bruto	3,96 kg
Certificaciones	CE-EMC, CE-LVD