

NVR5216-16P-XI - NVR 16ch 512Mbps 4K H265 1xHDMI 16PoE 2HDD E/S AI



SKU: NVR5216-16P-XI

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/nvr5216-16p-xi/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH
Etiquetas: DAHUA

NVR Dahua WizSense XI con 16 canales IP16 puertos PoE integrados (máx. total 200 W / 25.5 W por puerto)Ancho de banda total hasta 512 Mbps (AI off)Procesamiento IA avanzado: Perímetro, SMD Plus, Reconocimiento facial, MetadatosFace Recognition con base de datos de hasta 200.000 imágenes faciales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	NVR5216-16P-XI
Serie	Dahua WizSense XI
Canales IP	16
Puertos PoE	16 × PoE (802.3af/at), máx. 200 W total
Ancho de banda (AI OFF)	512 Mbps entrada / 512 Mbps grabación / 512 Mbps salida
Ancho de banda (AI ON)	200 Mbps entrada / 200 Mbps grabación / 200 Mbps salida
Decodificación (AI OFF)	2CH-32MP@25; 2CH-24MP@25; 4CH-16MP@25; 5CH-12MP@25; 8CH-8MP@25; 10CH-6MP@25; 12CH-5MP@25; 16CH-4MP@25
Decodificación (AI ON)	1CH-32MP@25; 1CH-24MP@30; 2CH-16MP@25; 4CH-12MP@25; 6CH-8MP@25; 8CH-6MP@25; 8CH-5MP@25; 12CH-4MP@25; 16CH-1080P@25
Compatibilidad ONVIF	Profiles T / S / G
Protocolos adicionales	CGI, SDK
IA – Perímetro	16 canales, máx. 10 reglas IVS por canal
IA – Face Detection	8 canales, máx. 12 imágenes/s por canal
IA – Face Recognition	8 canales FD+FR, máx. 16 imágenes/s por canal
Base de datos facial	Hasta 200.000 imágenes (máx. 44 GB)
IA – SMD Plus	16 canales
IA – Metadatos	8 canales
IA – ANPR	16 canales

Parámetro	Valor
Base de matrículas	20.000 registros (listas negra/blanca)
AcuPick AI	Hasta 16 canales, 1 evento combinado por canal
Clúster / Almacenamiento avanzado	N+M / iSCSI
Backup	USB / Red
EPTZ	Sí
Salidas de vídeo	1 × HDMI (4K), 1 × VGA
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Compresión	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Bahías HDD	2 × SATA (hasta 20 TB cada una)
Puertos USB	1 × USB 2.0 frontal, 1 × USB 3.0 trasero
Alimentación	100–240 VAC
Consumo del equipo	Máx. 10 W (sin HDD)
Consumo PoE	Máx. 25.5 W/puerto, 200 W total
Dimensiones	375 × 327.6 × 53 mm
Peso neto	2.66 kg (sin HDD)