
NVR5216-EI - NVR 16ch 384Mbps H265 HDMI 2HDD E/S AI



Precio: 502.51€

SKU: NVR5216-EI

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/nvr5216-ei/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 1551

Entradas/Salidas Auxiliares: 2007

Grabación Main Stream: 1548

Interfaz Auxiliar: 1967

Protocolo: 1499

SMD+: 93

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores IP NVR 16CH

Etiquetas:

NVR IP Dahua WizSense de 16 canales Smart H.265+/Smart H.264+ Hasta 384/384Mbps de entrada/salida Salidas HDMI (4K) y VGA Detección/Reconocimiento facial Protección Perimetral SMD Plus Capacidad de 2 HDD SATA1 RJ45 Gigabit2 USB 2.0., 1 RS485, 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Canales IP	16
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
Salidas de vídeo	HDMI (4K) y VGA (1080P) simultáneas
División de pantalla principal	1, 4, 8, 9, 16
División de pantalla secundaria	1, 4, 8, 9, 16
Audio	1 entrada / 1 salida RCA
Compresión de audio	PCM, G.711a, G.711u, G726
Resolución de grabación	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF, QCIF

Parámetro	Valor
Ancho de banda (IA desactivada)	384 Mbps entrada / 384 Mbps grabación / 384 Mbps salida
Ancho de banda (IA activada)	200 Mbps entrada / 200 Mbps grabación / 200 Mbps salida
Capacidad de decodificación (IA desactivada)	2ch 32MP@20fps; 2ch 24MP@20fps; 4ch 16MP@30fps; 5ch 12MP@30fps; 8ch 8MP@30fps; 16ch 4MP@30fps
Capacidad de decodificación (IA activada)	1ch 32MP@20fps; 1ch 32MP@20fps; 2ch 16MP@30fps; 4ch 12MP@30fps; 4ch 8MP@30fps; 8ch 5MP@30fps; 12ch 4MP@30fps
Modos de grabación	General, detección de movimiento, inteligencia, alarma, TPV (POS)
Alarmas	Por videosensor, máscara de privacidad, alarma local
IA en grabador	Protección perimetral (4 canales, 10 reglas IVS/canal); detección facial (2 canales, hasta 12 imágenes/s); reconocimiento facial (2 canales, hasta 20 bases de datos y 20.000 imágenes); SMD Plus (8 canales)
IA desde cámaras IP	16ch protección perimetral; 16ch detección facial; 16ch reconocimiento facial; 16ch SMD Plus; 8ch metadatos vídeo; 8ch ANPR (20.000 matrículas, listas blancas/negras)
Reproducción simultánea	Hasta 16 canales
Entradas/salidas de alarma	4 entradas / 2 salidas
Almacenamiento interno	2 HDD SATA (máx. 16TB cada uno, no incluidos)
Puerto de red	RJ45 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, PPPoE, FTP, DDNS, Servidor Alarma, Búsqueda IP, Multicast, P2P, Registro Automático
Compatibilidad	ONVIF (Profile T/S/G), CGI, SDK
Navegadores compatibles	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Acceso móvil	Android, iOS
Funciones de acceso	Limitación de acceso local/remoto, control remoto por joystick TCP/IP, envío de email con foto en alarma, FTP programado o en alarma, conexión a software de receptora, soporte IP fija/dinámica (DynDNS, NoIP)
Puertos	USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×1, RS232 ×1, RS485 ×1
Alimentación	12V CC, 4A
Consumo	?10W (sin discos)
Temperatura de almacenamiento	−20°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	−10°C ~ +55°C
Humedad relativa	10% ~ 93%
Dimensiones	375 × 56 × 284 mm
Peso	1,57 kg
Instalación	Rack o sobremesa