

NVR5232-EI2 - NVR Dahua WizSense de 32 canales serie NVR-5-EI2



SKU: NVR5232-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-32ch/nvr5232-ei2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 32CH

Etiquetas: DAHUA

NVR Dahua de 32 canalesFormatos Smart H.265+32 entradas IPResolución hasta 32MP y codificación hasta 40x1080p@30fpsAncho de banda 448 MbpsSalidas HDMI 8K y VGAAudio bidireccional y metadatosAnalítica avanzada con AcuPick, SMD Plus, detección facial y PPEPuerto de red, USB y RS485Admite 2 HDD hasta 20 TBAlimentación 12VDC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	Dahua WizSense NV-5-EI2
Tipo	Grabador de red NVR
Canales IP	32
Resolución máxima soportada	Hasta 32 MP
Decodificación (sin IA)	Hasta 40 canales 1080p @ 30 ips
Decodificación (con IA)	Hasta 10 canales 1080p @ 30 ips
Codificación principal	Hasta 40 x 1080p @ 30 ips
Entradas de vídeo IP	32 canales
Resoluciones compatibles	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF, QCIF
Salidas de vídeo	1 x HDMI (hasta 8K), 1 x VGA
Resolución salida HDMI	Hasta 7680 x 4320
Resolución salida VGA	Hasta 1920 x 1080
Visualización multipantalla (principal)	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Visualización multipantalla (secundaria)	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
AcuPick	Sí
IA desde grabador – Detección facial	4 canales
IA desde grabador – Reconocimiento facial	4 canales

Parámetro	Valor
IA desde grabador – Protección perimetral	8 canales
IA desde grabador – SMD Plus	16 canales
IA desde grabador – Metadatos	4 canales
IA desde cámara	Detección y reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, ANPR, mapa de calor, conteo de personas, análisis estéreo, detección de EPI, objetos y sonidos inteligentes
Entrada de audio	1 x RCA
Salida de audio	1 x RCA
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM, G726
Bahías de disco	2 x SATA
Capacidad máxima por disco	Hasta 20 TB (no incluidos)
Entradas de alarma	4
Salidas de alarma	2
Puertos serie	RS232, RS485
Puertos USB	1 x USB 2.0 frontal, 1 x USB 3.0 trasero
Puerto de red	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
Interoperabilidad	ONVIF 24.12 (T, S, G, M), CGI, SDK
Navegadores compatibles	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Alimentación	12 VDC, 4 A
Consumo	? 10 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 93 % RH
Dimensiones	375 x 284,8 x 56 mm
Peso neto	1,55 kg
Peso bruto	2,77 kg
Contenido	NVR Dahua WizSense 32 canales NVR5232-EI2
Certificaciones	CE-EMC, CE-LVD