
NVR5424-24P-EI2 - NVR Dahua WizSense de 24 canales serie NVR-5-EI2



SKU: NVR5424-24P-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/grabadores-ip-nvr-24ch/nvr5424-24p-ei2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 24CH

Etiquetas: DAHUA

NVR Dahua WizSense de 24 canales con funciones IAResolución hasta 32MP y codificación Smart H.265+Ancho de banda 448 MbpsSalidas duales HDMI 8K y VGAPoE de 24 canales con soporte ePoE en puertos 1 a 8IA con detección facial, SMD Plus, metadatos, LPR, conteo y PPEHasta 4 discos durosCompatible eSATACompatible con Onvif, navegadores y apps móviles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2
Canales IP	24
Puertos PoE	24 × IEEE 802.3af/at (puertos 1–8 compatibles con ePoE)
Presupuesto PoE total	200 W (máx. 25,5 W por puerto)
Resolución máxima soportada	Hasta 32 MP
Decodificación (sin IA)	Hasta 40 × 1080P @ 30 ips
Decodificación (con IA)	Hasta 16 × 4MP @ 30 ips
Salidas de vídeo	2 × HDMI (hasta 8K), 2 × VGA
Entradas IP	24 canales
Resoluciones compatibles	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF
Capacidad de codificación principal	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Substream	Configurable
Resolución salida HDMI	Hasta 7680 × 4320
Resolución salida VGA	Hasta 1920 × 1080
Visualización multipantalla (principal)	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25
Visualización multipantalla (secundaria)	1 / 4 / 8 / 9 / 16

Parámetro	Valor
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
AcuPick	Búsqueda precisa mediante IA desde grabador y cámara
IA desde grabador	4 detección facial, 4 reconocimiento facial, 8 protección perimetral, 16 SMD Plus, 4 metadatos
IA desde cámara	Detección facial, reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, LPR
Analíticas avanzadas	Análisis estéreo, mapa de calor, conteo de personas, distribución de multitudes
Detectores adicionales	EPI, objetos inteligentes, sonidos inteligentes
Entrada de audio	1 x RCA
Salidas de audio	2 x RCA
Compresión de audio	G.711a/u, PCM, G726
Bahías SATA	4 (hasta 20 TB por disco, no incluidos)
Puerto eSATA	1
Entradas / salidas de alarma	16 / 6 (1 salida de 12 V, 1 A)
Puertos de comunicación	RS232, RS485
Puertos USB	1 x USB 2.0 frontal, 2 x USB 3.0 traseros
Puerto de red	1 x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
Interoperabilidad	ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK
Navegadores compatibles	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Alimentación	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	? 13 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 93 % RH
Dimensiones	440 x 415,6 x 76 mm
Peso neto	4,67 kg
Peso bruto	6,78 kg
Modelo	NVR5424-24P-EI2
Certificaciones	CE-EMC, CE-LVD