

NVR5432-16HP-EI2 - NVR Dahua WizSense de 32 canales serie NVR-5-EI2



SKU: NVR5432-16HP-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-32ch/nvr5432-16hp-ei2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 32CH

Etiquetas: DAHUA

NVR Dahua WizSense de 32 canales PoEResolución hasta 32MPIA desde grabador y cámara: facial, metadatos, SMD Plus, ANPR, conteo y EPISalidas 8K, 2 HDMI y 2 VGAAncho de banda 448 MbpsAdmite 4 HDDCompatible con ONVIF, iSCSI y ePoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	NVR Dahua WizSense NVR-5-EI2
Canales IP	32
Puertos PoE	16 puertos PoE IEEE 802.3af/at (puertos 1–8 con ePoE)
Resolución máxima soportada	Hasta 32 MP
Decodificación (sin IA)	Hasta 40 × 1080P @ 30 ips
Decodificación (con IA)	Hasta 10 × 8MP @ 30 ips
Salidas de vídeo	2 × HDMI (hasta 8K), 2 × VGA
Entradas IP	32 canales
Resoluciones compatibles	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF
Capacidad de codificación principal	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Substream	Configurable
Resolución salida HDMI	Hasta 7680 × 4320
Resolución salida VGA	Hasta 1920 × 1080
Visualización multipantalla (principal)	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Visualización multipantalla (secundaria)	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
AcuPick	Búsqueda precisa mediante IA desde grabador y cámara
IA desde grabador	4 detección facial, 4 reconocimiento facial, 8 protección

Parámetro	Valor
IA desde cámara	perimetral, 16 SMD Plus, 4 metadatos
Analíticas avanzadas	Detección facial, reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, ANPR
Detectores adicionales	Análisis estéreo, mapa de calor, conteo de personas, distribución de multitudes
Entrada de audio	EPI, objetos inteligentes, sonidos inteligentes
Salidas de audio	1 x RCA
Compresión de audio	2 x RCA
Bahías SATA	G.711a/u, PCM, G726
Puerto eSATA	4 (hasta 20 TB por disco, no incluidos)
Entradas / salidas de alarma	1
Puertos de comunicación	16 / 6
Puertos USB	RS232, RS485
Puerto de red	1 x USB 2.0 frontal, 2 x USB 3.0 traseros
Protocolos de red	1 x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interoperabilidad	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
Navegadores compatibles	ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK
Alimentación	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Consumo del NVR	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Presupuesto PoE	< 13 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	Hasta 200 W (máx. 25,5 W por puerto)
Temperatura de almacenamiento	-10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Dimensiones	10 % ~ 93 % RH
Peso neto	440 x 415,6 x 76 mm
Peso bruto	4,56 kg
Modelo	6,65 kg
Certificaciones	NVR5432-16HP-EI2
	CE-EMC, CE-LVD