

NVR5464-16HP-EI2 - NVR Dahua WizSense de 64 canales serie NVR-5-EI2



SKU: NVR5464-16HP-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-64ch/nvr5464-16hp-ei2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 64CH

Etiquetas: DAHUA

NVR Dahua WizSense de 64 canales con IA avanzadaCodificación Smart H.265+ y hasta 32MPAncho de banda 448 MbpsSalidas 2 HDMI 8K y 2 VGA
AcuPick, metadatos, reconocimiento facial, SMD Plus, LPR y conteoHasta 4 discos duros
Switch PoE de 16 canales con soporte ePoEInterfaz 1U con RJ45 Gigabit y puertos USB 3.0Compatible con Onvif, navegadores y apps móviles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	Dahua WizSense NVR-5-EI2
Canales IP	64
Resolución máxima soportada	Hasta 32 MP
Decodificación (sin IA)	Hasta 40 canales 1080P @ 30 ips
Decodificación (con IA)	Hasta 32 canales 1080P @ 30 ips
Salidas de vídeo	2 × HDMI (hasta 8K), 2 × VGA
Entradas IP	64 canales
Resoluciones compatibles	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF
Capacidad de codificación principal	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Substream	Configurable
Resolución de salida HDMI	Hasta 7680 × 4320
Resolución de salida VGA	Hasta 1920 × 1080
Visualización multipantalla (principal)	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
Visualización multipantalla (secundaria)	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG

Parámetro	Valor
AcuPick	Búsqueda precisa mediante IA desde grabador y cámara
IA desde grabador	4 detección facial, 4 reconocimiento facial, 8 protección perimetral, 16 SMD Plus, 4 metadatos
IA desde cámara	Detección facial, reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, LPR
Analíticas avanzadas	Mapa de calor, conteo de personas, distribución de multitudes, análisis estéreo
Detecciones inteligentes adicionales	EPI, objetos inteligentes, sonidos inteligentes
Entrada de audio	1 × RCA
Salidas de audio	2 × RCA
Compresión de audio	G.711a/u, PCM, G726
Bahías SATA	4 (hasta 20 TB por disco, no incluidos)
Puerto eSATA	1
Entradas / salidas de alarma	16 / 6 (1 salida de 12 V, 1 A)
Puertos de comunicación	RS232, RS485
Puertos USB	1 × USB 2.0 frontal, 2 × USB 3.0 traseros
Puerto de red	RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
Interoperabilidad	ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK
Navegadores compatibles	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Alimentación	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	? 13 W (sin HDD)
PoE integrado	16 puertos IEEE802.3af/at, total 200 W (máx. 25,5 W por puerto)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 93 % RH
Dimensiones	440 × 415,6 × 76 mm
Peso neto	4,56 kg
Peso bruto	6,65 kg
Modelo	NVR5464-16HP-EI2
Certificaciones	CE-EMC, CE-LVD