

# NVR5464-EI2 - NVR Dahua WizSense de 64 canales serie NVR-5-EI2



SKU: NVR5464-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-64ch/nvr5464-ei2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2338**

**Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 64CH**

**Etiquetas: DAHUA**

NVR Dahua WizSense de 64 canalesFormatos Smart H.265+Resolución hasta 32MP y codificación hasta 40x1080P@30fpsAncho de banda 448 MbpsSalidas duales HDMI 8K y VGAAnalítica avanzada con AcuPick, SMD Plus, detección facial, LPR y conteoSoporta hasta 4 discos durosInterfaz dual Gigabit RJ45Compatible con Onvif y software VMSAlimentación 100–240 VAC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                                    | Valor   |
|--|---|
| Serie  | Dahua WizSense NVR-5-EI2  |
| Canales IP                                   | 64  |
| Resolución máxima soportada                  | Hasta 32 MP   |
| Decodificación (sin IA)                      | Hasta 40 canales 1080P @ 30 ips   |
| Decodificación (con IA)                      | Hasta 32 canales 1080P @ 30 ips   |
| Salidas de vídeo                             | 2 x HDMI (hasta 8K), 2 x VGA  |
| Entradas IP                                  | 64 canales  |
| Resoluciones compatibles                     | 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF |
| Capacidad de decodificación (IA desactivada) | Hasta 40 x 1080P @ 30 fps   |
| Capacidad de decodificación (IA activada)    | Hasta 32 x 1080P @ 30 fps   |
| Capacidad de codificación principal          | Hasta 40 x 1080P @ 30 fps   |
| Substream                                    | Configurable  |
| Resolución de salida HDMI                    | Hasta 7680 x 4320   |
| Resolución de salida VGA                     | Hasta 1920 x 1080   |
| Visualización multipantalla (principal)      | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64   |
| Visualización multipantalla (secundaria)     | 1 / 4 / 8 / 9 / 16  |
| Reproducción sincronizada                    | Hasta 16 canales  |
| Compresión de vídeo                          | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG                                   |
| AcuPick                                      | Búsqueda precisa mediante IA desde grabador y cámara                              |

| Parámetro                                   | Valor  |
|---|--|
| <b>IA desde grabador</b>                    | 4 detección facial, 4 reconocimiento facial, 8 protección perimetral, 16 SMD Plus, 4 metadatos   |
| <b>IA desde cámara</b>                      | Detección facial, reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, LPR   |
| <b>Analíticas avanzadas</b>                 | Ánálisis de estéreo, mapa de calor, conteo de personas, distribución de multitudes   |
| <b>Detecciones inteligentes adicionales</b> | Detección de EPI, objetos inteligentes, sonidos inteligentes   |
| <b>Entrada de audio</b>                     | 1 x RCA  |
| <b>Salidas de audio</b>                     | 2 x RCA  |
| <b>Compresión de audio</b>                  | G.711a/u, PCM, G726  |
| <b>Bahías SATA</b>                          | 4 (hasta 20 TB por disco, no incluidos)  |
| <b>Puerto eSATA</b>                         | 1  |
| <b>Entradas / salidas de alarma</b>         | 16 / 6 (1 salida 12 V, 1 A)  |
| <b>Puertos serie</b>                        | RS232, RS485   |
| <b>Puertos USB</b>                          | 1 x USB 2.0 frontal, 2 x USB 3.0 traseros  |
| <b>Puertos de red</b>                       | 2 x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps  |
| <b>Protocolos de red</b>                    | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI |
| <b>Interoperabilidad</b>                    | ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK  |
| <b>Navegadores compatibles</b>              | Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox  |
| <b>Alimentación</b>                         | 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz  |
| <b>Consumo</b>                              | ? 13 W (sin HDD)   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>        | -10 °C a +55 °C  |
| <b>Temperatura de almacenamiento</b>        | -20 °C a +60 °C  |
| <b>Humedad de funcionamiento</b>            | 10 % ~ 93 % RH   |
| <b>Dimensiones</b>                          | 440 x 415,6 x 76 mm  |
| <b>Peso neto</b>                            | 4,27 kg  |
| <b>Peso bruto</b>                           | 6,30 kg  |
| <b>Modelo</b>                               | NVR5464-EI2  |
| <b>Certificaciones</b>                      | CE-EMC, CE-LVD   |