



SKU: NVR5816-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-16ch/nvr5816-ei2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 16CH

Etiquetas: DAHUA

NVR Dahua WizSense de 16 canalesResolución hasta 32MPIA desde grabador y cámara: facial, metadatos, ANPR, SMD Plus, conteo, mapa de calor, EPI y másSalidas 8KAdmite 8 HDD y RAIDRedundancia con doble puerto RJ-45Alto rendimiento hasta 448 Mbps

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	Dahua WizSense NVR-5-EI2
Canales IP	16
Resolución máxima soportada	Hasta 32 MP
Decodificación (sin IA)	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Decodificación (con IA)	Hasta 10 × 8 MP @ 30 fps
Salidas de vídeo	2 × HDMI (hasta 8K), 2 × VGA
Entradas IP	16 canales
Resoluciones compatibles	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF
Capacidad de codificación principal	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Substream	Configurable
Resolución de salida HDMI	Hasta 7680 × 4320
Resolución de salida VGA	Hasta 1920 × 1080
Visualización multipantalla (principal)	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Visualización multipantalla (secundaria)	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
AcuPick	Búsqueda precisa mediante IA desde grabador y cámara
IA desde grabador	4 detección facial, 4 reconocimiento facial, 8 protección perimetral, 16 SMD Plus, 4 metadatos
IA desde cámara	Detección facial, reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, ANPR

Parámetro	Valor
Analíticas avanzadas	Análisis estéreo, mapa de calor, conteo de personas, distribución de multitudes
Detecciones inteligentes adicionales	EPI, objetos inteligentes, sonidos inteligentes
Entrada de audio	1 x RCA
Salidas de audio	2 x RCA
Compresión de audio	G.711a/u, PCM, G726
Bahías SATA	8 (hasta 20 TB por disco, no incluidos)
Puerto eSATA	1
RAID soportado	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10
Entradas / salidas de alarma	16 entradas / 8 salidas
Puertos serie	RS232, RS485, RS422
Puertos USB	2 x USB 2.0 frontales, 2 x USB 3.0 traseros
Puertos de red	2 x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
Interoperabilidad	ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK
Navegadores compatibles	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Alimentación	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	? 13 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 93 % RH
Dimensiones	440 x 458,4 x 94,9 mm
Peso neto	6,27 kg
Peso bruto	8,75 kg
Modelo	NVR5816-EI2
Certificaciones	CE-EMC, CE-LVD