

NVR5832-16P-EI2 - NVR Dahua WizSense de 32 canales serie NVR-5-EI2



SKU: NVR5832-16P-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-32ch/nvr5832-16p-ei2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 32CH

Etiquetas: DAHUA

NVR Dahua WizSense de 32 canales con 16 puertos PoEResolución hasta 32MPIA desde grabador y cámara: facial, metadatos, ANPR, SMD Plus, conteo, mapa de calor, EPI y másSalidas 8KAdmite 8 HDD con RAID y ePoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	Dahua WizSense NVR-5-EI2
Canales IP	32
Resolución máxima soportada	Hasta 32 MP
Decodificación (sin IA)	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Decodificación (con IA)	Hasta 10 × 8 MP @ 30 fps / hasta 32 × 1080P @ 30 fps
Salidas de vídeo	2 × HDMI (hasta 8K), 2 × VGA
Resoluciones compatibles	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF
Capacidad de codificación	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Substream	Configurable
Resolución salida HDMI	Hasta 7680 × 4320
Resolución salida VGA	Hasta 1920 × 1080
Visualización multipantalla (principal)	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Visualización multipantalla (secundaria)	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
AcuPick	Búsqueda precisa mediante IA (grabador y cámara)
IA desde grabador	4 detección facial, 4 reconocimiento facial, 8 protección perimetral, 16 SMD Plus, 4 metadatos
IA desde cámara	Detección y reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, ANPR
Analíticas avanzadas	Conteo de personas, mapa de calor, distribución de

Parámetro	Valor
Detección adicional	multitudes, análisis estéreo
Entrada de audio	EPI, objetos inteligentes, sonidos inteligentes
Salida de audio	1 × RCA
Compresión de audio	2 × RCA
Bahías SATA	G.711a/u, PCM, G726
Puerto eSATA	8 × SATA (hasta 20 TB por disco, no incluidos)
RAID soportado	1
Entradas / salidas de alarma	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10
Puertos serie	16 entradas / 8 salidas
Puertos USB	RS232, RS485, RS422
Red	2 × USB 2.0 frontales, 2 × USB 3.0 traseros
Protocolos de red	2 × RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
Interoperabilidad	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, SNMP, NTP, P2P, iSCSI, Multicast
Navegadores compatibles	ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK
Alimentación	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Consumo	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	? 13 W (sin HDD)
Temperatura de almacenamiento	–10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	–20 °C a +60 °C
Dimensiones	10 % ~ 93 % RH
Peso neto	440 × 458,4 × 94,9 mm
Peso bruto	6,27 kg
Modelo	8,75 kg
Certificaciones	NVR5832-EI2
	CE-EMC, CE-LVD