

# NVR5832-EI2 - NVR Dahua WizSense de 32 canales serie NVR-5-EI2



SKU: NVR5832-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-32ch/nvr5832-ei2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2338**

**Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 32CH**

**Etiquetas: DAHUA**

NVR Dahua WizSense de 32 canalesResolución hasta 32MPIA desde grabador y cámara: facial, metadatos, ANPR, SMD Plus, conteo, mapa de calor, EPI y másSalidas 8KRedundancia con doble puerto RJ-45Admite 8 HDD y RAIDAlto rendimiento hasta 448 Mbps

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	Dahua WizSense NVR-5-EI2
Canales IP	32
Resolución máxima soportada	Hasta 32 MP
Decodificación (sin IA)	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Decodificación (con IA)	Hasta 10 × 8 MP @ 30 fps / hasta 32 × 1080P @ 30 fps
Salidas de vídeo	2 × HDMI (hasta 8K), 2 × VGA
Resoluciones compatibles	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF
Capacidad de codificación	Hasta 40 × 1080P @ 30 fps
Substream	Configurable
Resolución salida HDMI	Hasta 7680 × 4320
Resolución salida VGA	Hasta 1920 × 1080
Visualización multipantalla (principal)	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36
Visualización multipantalla (secundaria)	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
AcuPick	Búsqueda precisa mediante IA (grabador y cámara)
IA desde grabador	4 detección facial, 4 reconocimiento facial, 8 protección perimetral, 16 SMD Plus, 4 metadatos
IA desde cámara	Detección y reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, ANPR
Analíticas avanzadas	Conteo de personas, mapa de calor, distribución de

Parámetro	Valor
<b>Detección adicional</b>	multitudes, análisis estéreo
<b>Entrada de audio</b>	EPI, objetos inteligentes, sonidos inteligentes
<b>Salida de audio</b>	1 x RCA
<b>Compresión de audio</b>	2 x RCA
<b>Bahías SATA</b>	G.711a/u, PCM, G726
<b>Puerto eSATA</b>	8 x SATA (hasta 20 TB por disco, no incluidos)
<b>RAID soportado</b>	1
<b>Entradas / salidas de alarma</b>	RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10
<b>Puertos serie</b>	16 entradas / 8 salidas
<b>Puertos USB</b>	RS232, RS485, RS422
<b>Red</b>	2 x USB 2.0 frontales, 2 x USB 3.0 traseros
<b>Protocolos de red</b>	2 x RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps
<b>Interoperabilidad</b>	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, RTSP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, SNMP, NTP, P2P, iSCSI, Multicast
<b>Navegadores compatibles</b>	ONVIF 24.12 (Profiles T, S, G, M), CGI, SDK
<b>Alimentación</b>	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
<b>Consumo</b>	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	? 13 W (sin HDD)
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	-10 °C a +55 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	-20 °C a +60 °C
<b>Dimensiones</b>	10 % ~ 93 % RH
<b>Peso neto</b>	440 x 458,4 x 94,9 mm
<b>Peso bruto</b>	6,27 kg
<b>Modelo</b>	8,75 kg
<b>Certificaciones</b>	NVR5832-EI2
	CE-EMC, CE-LVD