

NVR5864-EI2 - NVR Dahua WizSense de 64 canales serie NVR-5-EI2



SKU: NVR5864-EI2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-64ch/nvr5864-ei2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 64CH

Etiquetas: DAHUA

NVR Dahua WizSense de 64 canalesResolución hasta 32MP con codificación Smart H.265+Decodificación de 40x1080P@30ips (sin IA) o 32x1080P@30ips (con IA)Salidas duales HDMI 8K y VGAAnálisis de metadatos, detección facial, SMD Plus, LPR, conteo de personas, EPI y másAlmacenamiento para 8 HDD, eSATA y compatibilidad ONVIFDoble interfaz Gigabit y carcasa 2U para instalación en rack

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	Dahua WizSense NVR-5-EI2
Tipo	Grabador de red NVR
Canales IP	64
Resolución máxima soportada	Hasta 32 MP
Decodificación (IA desactivada)	Hasta 40 x 1080P @ 30 ips
Decodificación (IA activada)	Hasta 32 x 1080P @ 30 ips
Codificación principal	Hasta 40 x 1080P @ 30 ips
Entradas de vídeo IP	64 canales
Resoluciones compatibles	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF
Salidas de vídeo	2 x HDMI (hasta 8K), 2 x VGA
Resolución salida HDMI	Hasta 7680 x 4320
Resolución salida VGA	Hasta 1920 x 1080
Visualización multipantalla (principal)	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
Visualización multipantalla (secundaria)	1 / 4 / 8 / 9 / 16
Reproducción sincronizada	Hasta 16 canales
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
AcuPick	Sí
IA desde grabador – Detección facial	4 canales
IA desde grabador – Reconocimiento facial	4 canales

Parámetro	Valor
IA desde grabador – Protección perimetral	8 canales
IA desde grabador – SMD Plus	16 canales
IA desde grabador – Metadatos	4 canales
IA desde cámara	Detección y reconocimiento facial, protección perimetral, SMD, LPR, mapa de calor, conteo de personas, análisis de multitudes, detección de EPI, objetos y sonidos inteligentes
Entrada de audio	1 × RCA
Salidas de audio	2 × RCA
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM, G.726
Bahías de disco	8 × SATA
Capacidad máxima por disco	Hasta 20 TB (no incluidos)
Puerto eSATA	1
Entradas de alarma	16
Salidas de alarma	8 (1 salida 12 V / 1 A)
Puertos serie	RS232, RS485
Puertos USB	1 × USB 2.0 frontal, 2 × USB 3.0 traseros
Puertos de red	2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, SNMP, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
Interoperabilidad	ONVIF 24.12 (T, S, G, M), CGI, SDK
Navegadores compatibles	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Alimentación	100–240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	? 15 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 93 % RH
Dimensiones	440 × 457,1 × 95 mm
Peso neto	6,24 kg
Peso bruto	9,07 kg
Contenido	NVR Dahua WizSense 64 canales NVR5864-EI2
Certificaciones	CE-EMC, CE-LVD