

NVR608H-128-XI - NVR IP Wizmind 128 canales



SKU: NVR608H-128-XI

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-128ch/nvr608h-128-xi/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 1546

Entradas/Salidas Auxiliares: 2015

Grabación Main Stream: 1548

Interfaz Auxiliar: 2017

Protocolo: 1499

SMD+: 134

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 128CH

Etiquetas: DAHUA

NVR IP Dahua de 128 canales Smart H.265+1024Mbps de entrada (512Mbps con AI activada) 4 HDMI (HDMI3 a 8K) y 2 VGA Protección perimetral, SMD Plus, reconocimiento/detección facial, ANPR 1 entrada / 2 salidas de audio 16 entradas / 8 salidas de alarma Capacidad de 8 HDD SATA 2 RJ45 Gigabit, Onvif 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 RS485, 1 RS232 220V CA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Canales IP	128
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
Salidas de vídeo	4× HDMI (HDMI1/2: 4K, HDMI3: 8K, HDMI4: 1080P), 2× VGA (1080P)
División de pantalla primaria	1, 4, 8, 9, 16, 25, 36, 64
División pantallas secundarias	1, 4, 8, 9, 16, 25, 36
Audio	1 entrada RCA / 2 salidas RCA
Audio bidireccional	A través de entrada/salida RCA
Resoluciones de grabación	32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, D1
Ancho de banda sin IA	1024 Mbps entrada / 1024 Mbps grabación / 800 Mbps

Parámetro	Valor
Ancho de banda con IA	512 Mbps entrada / 512 Mbps grabación / 400 Mbps salida
Capacidad de decodificación (30fps)	2×32MP, 2×24MP, 4×16MP, 8×8MP, 16×4MP, 32×1080P, 72×720P, 160×D1
Modos de grabación	Manual, calendario, alarma, detección de movimiento
Alarmas	Video sensor, enmascaramiento, pérdida de vídeo, cambios de escena, PIR, cámara IP
Reproducción simultánea	Hasta 16 canales
Entradas/salidas de alarma	16 entradas / 8 salidas
Almacenamiento interno	8 HDD SATA III hasta 16TB (por disco, se venden por separado)
Puerto adicional	eSATA
Funciones de IA integradas	Protección perimetral (24 canales, 10 reglas IVS/canal) Detección facial (4 canales, hasta 12 imágenes/seg/canal) Reconocimiento facial (4 canales, hasta 40 BD con 300.000 imágenes) SMD Plus (32 canales) con filtro humano/vehículo Metadatos vídeo (8 canales)
IA en cámaras compatibles	Hasta 64 cámaras con protección perimetral, detección y reconocimiento facial, SMD Plus Hasta 32 cámaras con metadatos de vídeo Hasta 32 cámaras ANPR (20.000 listas blancas/negras) Marca de agua para integridad del vídeo
Otras funciones	
Red	2× RJ45 10/100/1000 Mbps
Protocolos	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, DDNS, iSCSI, etc.
Compatibilidad	ONVIF (S/G/T), SDK, CGI
Acceso remoto	Web, iOS, Android
Gestión de usuarios	Posibilidad de limitar acceso local/remoto por cámara
Control remoto	Mediante teclado Joystick TCP/IP
Notificaciones	Email con foto, FTP en alarma o programado
Alarmas externas	Integración con software de receptora de videovigilancia
Red IP dinámica/fija	Compatible con DynDNS, NoIP
Puertos de comunicación	2× USB 3.0, 2× USB 2.0, 1× RS485, 1× RS232
Alimentación	100V ~ 240V CA, 50/60Hz
Consumo	?18W (sin discos)
Temperatura de trabajo	-10°C a +55°C
Dimensiones	440 × 94,9 × 458,4 mm
Peso	6,4 kg
Instalación	Sobremesa o rack 2U