
NVR616RH-128-XI - NVR WizMind 128?canales, chasis 3U, 16 bahías HDD + AI



SKU: NVR616RH-128-XI

Link: [https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-](https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-128ch/nvr616rh-128-xi/)

[nvr-128ch/nvr616rh-128-xi/](https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-128ch/nvr616rh-128-xi/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 128CH

Etiquetas: DAHUA

Grabador de vídeo en red (NVR) profesional para 128 cámaras IPSerie WizMind de Dahua con inteligencia artificial avanzadaIA incorporada: reconocimiento facial, metadatos, protección perimetral, SMD PlusCapacidad de análisis por cámara: ANPR, mapa de calor, conteo, PPE, estéreoTecnología AcuPick para búsqueda precisa de objetivosHasta 16 discos duros (HDD) con soporte RAID 0/1/5/6/10Salidas de vídeo HDMI (hasta 8K), VGA y múltiples ventanasFuente de alimentación redundante y diseño en chasis 3U rackableCifrado y ciberseguridad avanzada con protección de datosCompatible con cámaras ONVIF y marcas de terceros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación

Canales de grabación IP

Ancho de banda

Decodificación local

Compresión de vídeo

Almacenamiento

Soporte RAID

Puertos de red

Salidas de vídeo

IA por NVR

IA por cámara

Detalle

128 canales

1280 Mbps entrada / 1024 Mbps salida

Hasta 32 canales @1080p

Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG

16 bahías SATA para HDD (hot-swap), hasta 10 TB por disco

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10

4 × RJ45 (10/100/1000/2500 Mbps)

4 × HDMI (1 hasta 8K), 2 × VGA (1080p)

Reconocimiento facial (8 canales), metadatos (32), SMD Plus (32)

ANPR, conteo, mapa calor, PPE, protección perímetro, estéreo

Especificación	Detalle
Tecnología AcuPick	Hasta 64 cámaras combinadas
Alarmas	32 entradas / 16 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida RCA
Interfaz USB	2 × USB 2.0 (frontal), 2 × USB 3.0 (trasera)
Fuente de alimentación	Redundante, AC 100–240 V
Consumo energético	< 25 W (sin HDD)
Dimensiones	485 × 529 × 133 mm (chasis 3U)
Peso	13 kg aprox. (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Humedad operativa	10% – 93% RH
Cumplimiento ONVIF	Sí, perfiles T/S/G (versión 22.06)
Ciberseguridad	HTTPS, SNMP, cifrado, control de acceso y marca de agua