
NVX80-BRACKET - Detector exterior doble tecnología (con soporte). 2xquad pir + 2xMW + ángulo zero. Antimasking. Anticamuflaje. 16 m. Grado 3



SKU: NVX80-BRACKET

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/nvx80-bracket/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2353

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología

Etiquetas: GRADO 3, PARADOX

8 canales de detecciónAntienmascaramiento MWInmunidad a mascotasTecnología de detección digital de 3ª generación de ParadoxFacilidad de instalaciónInterfaz intuitivaDiagnóstico exhaustivoSalidas configurablesDiseño y construcciónGrado 3 de la norma EN 50131.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8 canales de detección:

2x Quad PIR para la detección de corto y largo alcance (4 canales).

1x PIR cuádruple independiente para la detección de zonas de fuga (2 canales).

1x Antena MW de 2 salidas (2 canales).

Antienmascaramiento MW:

Permite la detección de movimientos de proximidad (0,75 m - 2 m / 2,4 pies - 6,5 pies).

Rango de proximidad ajustable.

Inmunidad a mascotas:

Tecnología Paradox activa para rechazar alarmas falsas en rangos de detección cortos y medios.

Nota: La detección de la zona de fluencia queda neutralizada.

Tecnología de detección digital de 3ª generación de Paradox:

Detección mejorada y rechazo de alarmas falsas.

Cobertura:

15 mx 15 m.

Protección de la zona de fluencia: 3 mx 3 m.

Facilidad de instalación:

Montaje por deslizamiento.

Interfaz intuitiva:

Pantalla OLED en color con menús intuitivos.

Diagnóstico exhaustivo:

Pruebas individuales para las tecnologías PIR, MW y antienmascaramiento.

SoloTest™ para una fácil ejecución de las pruebas a pie.

Salidas configurables:

Tres salidas de relé configurables.

También notificadas por el bus Digiplex EVO.

Diseño y construcción:

Diseño elegante y antivandálico.

Construcción resistente.

Certificación:

Grado 3 de la norma EN 50131.