## OPAL Plus - Detector exterior de movimiento de doble tecnología IR+MO



SKU: OPAL Plus

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-

exterior/opal-plus/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Detectores PIR Exterior

**Etiquetas: SATEL** 

Dos rutas de detección: IR y microondasFunción de antienmascaramiento basada en microondasSensor crepuscular incorporado que posibilita que el detector pueda ser utilizado en los sistemas de automatizaciónConfiguración de la sensibilidad de rutas de detección y del sensor crepuscular utilizando el botón PCBReceptor de señal del mando infrarrojo OPT-1Configuración remota de la sensibilidad de rutas de detección y del sensor crepuscular utilizando el mando OPT-1 sin abrir la caja del detectorCarcasa de policarbonato resistente a salpicaduras, grado de estangueidad IP54Autoprotección contra la apertura y el arrancamientoCompensación digital de temperatura para un funcionamiento correcto del detector en el rango de temperaturas de -40°C a +55°CPuede ser utilizado en duras condiciones climáticas (Iluvia, nieve, niebla, fuerte viento) Alta inmunidad a las falsas alarmas debida al algoritmo de sintonización automáticaControl de detección bajo del detector ("ángulo cero")Opción de inmunidad a los animales pequeñosBajo consumo de energíaPosibilidad de instalación directa en la superficie plana o por medio de:Soportes dedicados del set BRACKET C:soporte tipo angular: ángulo de 45° constantesoporte rótula: ajustable verticalmente hasta 60° y horizontalmente hasta 90°Soporte de distancia modular BRACKET E:BRACKET E-1 (GY): cuerpo para fijar el inserto BRACKET E-2BBRACKET E-2B (GY): inserto para montar los detectores de exterior de la serie OPALBRACKET E-3 (GY): distanciador (altura 30 mm)BRACKET E-4 (GY): base (altura 20 mm)BRACKET E-5 (GY): soporte rótula

para los detectores de exterior de la serie OPAL (ajustable verticalmente hasta 60° y horizontalmente hasta 90°)BRACKET E-6: detector de sabotaje (1 interruptor NO/NC, cables de 50 cm de longitud)

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Aplicación:	Exterior
Pirosensor:	Doble
Tipo de sensor:	Infrarrojo pasivo (PIR) y microondas (MW)
Altura de montaje recomendada:	2.4 m
Alcance:	max. 12 x 15 m
Ángulo de detección:	100 °
Ajuste de sensibilidad:	de 16 posiciones - Control mediante las teclas, Mando a distancia
Salida de alarma:	NC
Indicación LED:	<ul> <li>4 s Verde - Detector MW</li> <li>2 s Rojo - Señalización de alarma</li> <li>4 s Amarillo - Detector PIR</li> </ul>
Salida de sabotaje:	NC
Banda de frecuencia de las microondas:	24 GHz
Inmunidad a animales:	? 20 kg
Función de antienmascaramiento:	~
Tiempo de señalización de violación:	2 s
Carga máxima de las salidas:	<ul> <li>40 mA / 16 V DC - Salida de relé</li> <li>50 mA / 12 V DC - Modo día/noche, OC</li> </ul>
Compensación digital de temperatura:	~
Grado de protección (Grade):	EN50131-2-2 Grade 2
Clase ambiental EN 50130-5:	Illa
Alimentación:	12 V DC / 20 mA
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C 55 °C
Velocidad de movimiento detectable:	0.3 3 m/s
Color:	Blanco
Algunas características:	<ul> <li>Grado de protección - IP54</li> <li>EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-2</li> <li>el algoritmo de detección digital con compensación de temperatura proporciona una alta inmunidad a falsas alarmas y la repetibilidad de los parámetros</li> <li>Inmunidad a los cambios ambientales</li> <li>Zona de arrastre (creep zone)</li> </ul>

	<ul> <li>Detección de manipulación - abertura de la carcasa, remoción de la superficie de montaje</li> <li>Sensor crepuscular - salida de colector abierto (OC)</li> <li>Gestión remota</li> </ul>
Peso:	0.178 kg
Dimensiones:	139 x 65 x 58 mm
Fabricante / Marca:	SATEL