

OTE103R - Convertidor de medios mono-modo (SM) conector FC de gama Industrial



SKU: OTE103R

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/accesorios-cctv/resto-accesorios/ote103r/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Accesorios CCTV, Resto Accesorios

Etiquetas: DAHUA

Convertidor de medios mono-modo (SM) conector FC de gama IndustrialUnidad receptora (RX) 1550/1310nmConversor Fast 10/100MbpsTemperatura de funcionamiento extendida12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro | Valor |
|-------------------------------|--|
| Tipo de dispositivo | Convertidor de medios industrial monomodo, unidad receptora (RX) |
| Transmisor asociado | OTE103T |
| Función | Conversión de Ethernet a fibra óptica monomodo |
| Conector óptico | FC |
| Ventanas de transmisión | 1310 nm / 1550 nm |
| Rango de transmisión | 20 km (fibra monomodo, un solo hilo) |
| Estándares | IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Puerto LAN | 1 x RJ-45 UTP/STP |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mb/s (Ethernet y fibra) |
| Longitud de onda óptica | 1550 nm (Tx) / 1310 nm (Rx) |
| Detección automática | Velocidad de bits |
| Transmisión | Bidireccional sobre una sola fibra |
| Indicadores LED | Estado y funcionamiento |
| Tecnología WDM | Multiplexación óptica (Rx 1550 nm) |
| Alimentación | 12 V CC / 330 mA |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +75°C |
| Humedad relativa | 10% ~ 90% |
| Dimensiones | 112 x 96 x 30 mm |
| Peso | 318 g |