## P0003404 - Central de Detección Convencional MPS-4



SKU: P0003404

Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/centrales-

convencionales/p0003404/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2350

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Centrales Convencionales

**Etiquetas: LLENARI** 

Las centrales de detección están diseñadas conforme la norma EN 54 partes 2 y 4La central de extinción está diseñada conforme la norma EN 12094 parte1Discriminan detectores de pulsadores en la misma zona. Discrimina entre cortocircuito y circuito abierto en caso de avería. Posibilidad incorporar módulo telefónico para control con SMS desde móvil además permite la conexión a Centrales Receptoras de alarma(opcional). Hasta 3 niveles de acceso: Normal, Usuario, Programación. Modo Vigilante: Configurable para comprobar incendios una sola persona. Modo Pruebas: Rearmes automáticos para los mantenimientos de una sola persona. Temporizaciones de los relés de salida y sirenas. Control de carga limitada de batería (preserva la fuente de alimentación). 4 Salidas: 1 salida de alimentación auxiliar configurable como rearmable, 1 salida de relé para alarma, 1 salida de relé para avería, 1 salida de sirena. Conector en el circuito de entrada de "rearme" (rearmes remotos).

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Potencia: 24v/60w para las centrales de MPS-2

Tensión de funcionamiento: 220 Vac

Número de elementos por zona: 32 (según establecido en normativa)

Salidas supervisadas: 1 = 24v / 750 mA max.

**Salidas conmutadas**: 2 = 250v / 5A max.

*Dimensiones*: 314 mm x 380 mm x 95 mm

Material: Plástico ABS