



SKU: P0005733

[Link: https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-convencionales/p0005733/](https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-convencionales/p0005733/)

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2350**

**Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Detectores Convencionales**

**Etiquetas: LLENARI**

Sistema concentrado de calor. Rearmable. Salida para piloto de acción remota. Activación por temperatura fija con componente termovelocimétrico. Conexionado a dos hilos. Certificado con la N de AENOR GRADO 1. Certificado CE-CPD.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 24 v. CC.

Instalación a dos hilos sin polaridad bidireccional.

Consumo en reposo: 100 uA.

Consumo en alarma: 25 mA.

Consumo salida lámpara: 100 mA. max.

Temperatura de trabajo: -10°C a + 80°C.

Grado de humedad relativa 97 % max.

Material poliamida con fibra.

Color: Blanco.

Diámetro max. de tubo: 22 mm.

---

Distancia entre los taladros de sujeción: 77 mm.

Volumen cabeza + zocalo: 182 cm3

Diámetro máximo: 106 mm.

Altura con el zócalo incluido: 55 mm