
P0006033 - Cabeza Detector Óptico de Humos IDH 03



SKU: P0006033

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/sistema-convencional/detectores-convencionales/p0006033/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2350

Categorías: INCENDIO, Sistemas Convencionales, Detectores Convencionales

Etiquetas: LLENARI

Cabeza detector de humo óptico para sistemas convencionales con doble LED indicador con visión total. Tecnología SMD y salida para piloto de acción remota rearmable, con cambio automático de polaridad. Sistema anti hurto de la cabeza ubicado en la base del detector. Micro rejilla de protección para ambientes sucios. Carcasas de poliamida con fibra. Precisa zócalo P0008099, no incluido. Certificado CE-CPD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 24 v. CC.

Instalación a dos hilos sin polaridad bidireccional.

Consumo en reposo: 100 uA.

Consumo en alarma: 25 mA.

Consumo salida lámpara: 100 mA. max.

Temperatura de trabajo: -10°C a + 80°C.

Grado de humedad relativa 97 % max.

Material poliamida con fibra.

Color: Blanco.

Diámetro max. de tubo: 22 mm.

Distancia entre los taladros de sujección: 77 mm.

Volumen cabeza + zocalo: 182 cm³

Diámetro máximo: 106 mm.

Altura con el zócalo incluido: 55 mm