



SKU: PD-5A17-FIRE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/incendio/complementos-incendio/accesorios-centrales-analogicas/pd-5a17-fire/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: INCENDIO, Sistemas Analógicos, Accesorios Centrales ANAL

Etiquetas: MCi

Fuente de alimentación Certificado EN54-4
Corriente de salida 4.2A (Máximo hasta 5A durante 5 minutos)
Salidas auxiliares de fallo de alimentación y de fallo general
Tensión de funcionamiento de 230V ACC
Capacidad para 2 baterías de 12V 17Ah

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada de alimentación	230VAC
Tensión de salida	22~27.6VDC
Eficiencia	87%
Carga de corriente	Nominal: 42A Máxima: 5A (5 minutos) Carga media: 0.8A
Batería de back-up	Admite hasta 2x12VDC / 17Ah
Cable permitido	Hasta 2.5mm ²
Protecciones	SCP, OLP, OVP, UV, tamper – apertura de la caja
Materiales	Chapa DC01, 1mm, RAL3001 (rojo), de metal
Cierre	Cerradura (1xMR027, del mismo código)
Grado de protección de la caja	IP30
Dimensiones	385 x 402 x 88 [+/- 2 mm]