

**PFA197R-B - Caja conexiones para IPC-HDBWxxxxR1-xx-PV, HAC-HDBWxxxxRA-Z-A, IPC-HDBWxxxR1-xx-LED. Color negro**



SKU: PFA197R-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/accesorios-montaje/carcasas-soportes/pfa197r-b/>

**PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338  
**Categorías:** COMPLEMENTOS, Accesorios Montaje, Carcasas  
**Etiquetas:** DAHUA

Caja de conexionesConstruido en aleación de aluminio y es rentableAdecuado para una variedad de cámaras y es elegante

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Estructura                    |  |
| Material                      | Aleación de aluminio   |
| Dimensiones                   | Dimensiones (ancho x alto): 129,1 mm x 45,0 mm (alto x ancho): 5,08" x 1,77"     |
| Color                         | Blanco   |
| Peso neto                     | 0,4 kg (0,88 lb)   |
| Peso bruto                    | 0,58 kg (1,27 libras)  |
| Soporte de carga              | 3,0 kg (6,61 libras)   |
| Instalación                   | Montaje de caja de conexiones  |
| Tipo de rosca de tornillo     | sol 3/4  |
| Cámara aplicable              | Consulte "Selección de accesorios"   |
| Dimensiones del producto      | 185,0 mm x 163,0 mm x 71,0 mm (7,28" x 6,42" x 2,8") (largo x ancho x alto)      |
| Dimensiones del embalaje      | 578,0 mm x 383,0 mm x 349,0 mm (22,76" x 15,08" x 13,74") (largo x ancho x alto) |
| Método de embalaje            | 30 piezas en cada caja   |
| Ambiente                      |  |
| Temperatura de funcionamiento | De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F )  |
| Humedad de funcionamiento     | <90% (HR)  |
| Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F )  |
| Humedad de almacenamiento     | 10%–90% (humedad relativa)   |