

# PFM300 - Fuente de alimentación de 12V CC / 2 A



SKU: PFM300

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/alimentacion-accessorios-cctv/fuentes-alimentacion/pfm300/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** COMPLEMENTOS, Alimentación, Fuentes Alimentación

**Etiquetas:** DAHUA

Fácil instalación y montaje en pared, estructuralmente resistente al agua. Soporta funcionamiento en un amplio rango de temperaturas de -30 °C a +70 °C, con una eficiencia de carga completa de hasta el 100% a estas temperaturas. Función de unión para cableado de cámara o espacio para colocar balun de video con cámaras HDCVI/AHD/TVI/CVBS. Hecho de material de protección ambiental para PC, cumpliendo con la protección contra incendios "V0". Protección precisa contra sobrecorriente y carga de voltaje.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Entrada nominal	CA 180 ~ 264 V, 50/60 Hz, 0,6 A
Eficiencia	82%
Consumo en vacío	< 0,5 W
Voltaje de salida	12 V CC (±5%)
Corriente de salida	2 A (±2%)
Protección eléctrica	Contra sobrecorriente y sobrecarga
Protección contra incendios	Clasificación V0
Temperatura de trabajo	-30 °C ~ +70 °C (-22 °F ~ +158 °F)
Humedad de trabajo	< 90% HR
Peso	160 g (0,35 lb)
Dimensiones (L x An x Al)	88 x 37 x 138 mm
Instalación	Montaje en pared
Color	Gris
Entrada	Terminal de Palisade
Salida	Cable de 60 mm (2,5 x 2,1)

Parámetro	Valor
Normas de seguridad	Certificación ESTE