



SKU: PFM522P-D1-IR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/accesorios-montaje/focos-ir/pfm522p-d1-ir/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** COMPLEMENTOS, Accesorios Montaje, Iluminación IR

**Etiquetas:** DAHUA

Construido con una cubierta de aluminio fundido a presión, es muy duradero y tiene una larga vida útil. Lente de una sola pieza que proporciona una iluminación equilibrada y tiene un diseño elegante. A prueba de explosiones. Fuente de alimentación de 12 V CC. Clasificación IP66. Múltiples métodos de instalación, incluidos montaje en poste, montaje en plano y montaje en pared.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Protección antivandálica	IK10
Protección ambiental	IP66
Protección contra sobretensiones	Modo común: ±6 kV · Modo diferencial: ±4 kV
Fuente de luz	LED
Cantidad de LED	20
Distancia de visión	15 m – 50 m (49,21 ft – 164,04 ft)
Ángulo de visión	20°
Longitud de onda	850 nm
Brillo	10% – 100% (ajustable de forma continua)
Umbral de activación	30 lux
Potencia nominal	13 W
Fuente de alimentación	12 V CC
Puerto RS-485	1
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones del producto	242 × 210 × 84 mm (9,53" × 8,27" × 3,31") (L × An × Al)
Color	Blanco
Peso neto	0,76 kg (1,68 lb)
Peso bruto	1,0 kg (2,20 lb)

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Instalación</b>	Montaje en pared · Montaje en poste · Montaje en superficie
<b>Dimensiones del embalaje</b>	430 × 250 × 212,5 mm (16,93" × 9,84" × 8,37") (L × An × Al)
<b>Método de embalaje</b>	Un paquete por iluminador
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	–30 °C ~ +70 °C (–22 °F ~ +158 °F)
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0% – 90% HR, sin condensación
<b>Temperatura de almacenamiento</b>	–30 °C ~ +70 °C (–22 °F ~ +158 °F)
<b>Humedad de almacenamiento</b>	10% – 90% HR, sin condensación
<b>Certificaciones</b>	CE LVD: EN 62368-1CE EMC: EN55032 · EN55024 · EN55035 · EN61000-3-2 · EN61000-3-3FCC: Parte 15B