

---

# PFM790 - AISLADOR DE ALIMENTACIÓN PARA SEÑAL HDCVI A TRAVÉS DE COAXIAL



SKU: PFM790

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/pfm790/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** COMPLEMENTOS

**Etiquetas:** DAHUA

Aislador de fuente de alimentación pasivo con conectores DC JACK optimizado para vídeo HDCVI

Aplicar en interiores o en caja de conexiones.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                      | Valor                       |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Voltaje de entrada             | CC 12 V $\pm$ 20%           |
| Voltaje de salida              | CC 12 V $\pm$ 5%            |
| Corriente de salida            | 400 mA máx.                 |
| Dimensiones (L × An × Al)      | 108 × 22 × 20 mm            |
| Color                          | Negro                       |
| Peso neto                      | 31,6 g                      |
| Longitud del cable de conexión | 50 mm                       |
| Temperatura de trabajo         | -30 °C ~ +60 °C             |
| Humedad de trabajo             | 0% ~ 95% (sin condensación) |