

PFM800-4K - Kit Conversor UTP Vídeo para HDCVI/TVI/AHD/CVBS hasta 4K Apilable con Cable Flexible y PushPin (2 uds)



SKU: PFM800-4K

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/conexiones/transceptores/pfm800-4k/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Video UTP

Etiquetas: DAHUA, DAHUA-FUERA

Transmisión en tiempo real por cable UTP CAT5E / 6;
Pasivo, sin necesidad de suministro de energía;
Excelentes capacidades anti-tormenta, antiestáticas y anti-interferencia;
Formato compatible: HDCVI / TVI / AHD / CVBS;
Con conector BNC hembra, y conexiones de terminal de tornillo enchufables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	DH-PFM800-4K
Señal de transmisión	1 canal
Tipo de cable de red	UTP CAT5E/6 (material: cobre)
Transmisión HDCVI	720P: máx. 400 m (1312,34 pies); 1080P: máx. 250 m (820,21 pies); 4M/5M/4K: máx. 200 m (656,17 pies)
Transmisión TVI	720P: máx. 400 m (1312,34 pies); 1080P: máx. 250 m (820,21 pies); 4M/5M: máx. 200 m (656,17 pies)
Transmisión AHD	720P: máx. 400 m (1312,34 pies); 1080P: máx. 250 m (820,21 pies); 4M/5M: máx. 200 m (656,17 pies)
Conector de vídeo coaxial	BNC macho
Forma de conexión	RJ45
Formatos compatibles	HDCVI, TVI, AHD, CVBS
Resolución compatible	720P, 1080P, 4MP, 5MP, 4K
Protección ESD	Contacto: nivel 3; Aire: nivel 3 — IEC61000-4-2
Protección sobretensión UTP	2 kV (modo diferencial), 4 kV (modo común) — IEC61000-4-5
Impedancia BNC	75 ?
Impedancia cable UTP	100 ?
Peso	40 g (0,09 lb) (1 par)

Parámetro	Valor
Dimensiones (L × An × Al)	173,8 mm × 19,5 mm × 21 mm (6,84" × 0,77" × 0,83")
Carcasa	ABS
Color	Negro
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +70 °C (−22 °F a +158 °F)
Humedad de funcionamiento	<95% HR
Temperatura de almacenamiento	−40 °C a +80 °C (−40 °F a +176 °F)