
PFM801-4MP - Kit Conversor UTP Vídeo+Alimentación Larga Distancia para HDCVI/TVI/AHD hasta 4MP con RJ45 (2 uds)



SKU: PFM801-4MP

Link: [https://www.mundicam.com/productos/accesorios-](https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/conexiones/transceptores/pfm801-4mp/)

[cctv/conexiones/transceptores/pfm801-4mp/](https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/conexiones/transceptores/pfm801-4mp/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Resolución: 1963

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Vídeo UTP

Etiquetas: DAHUA

Kit Transceptor pasivo de 1 canal con alimentación HDCVI/TVI/AHD con cable flexible y conectores RJ45.

Permite mandar vídeo HD y 12V a través de cable UTP CAT5/6.

Consta de dos baluns, un emisor y un receptor.

El receptor al lado del DVR requiere alimentador de DC24-36V y el emisor permite alimentar una cámara hasta 400m (max).

Distancia de transmisión HDCVI máxima: 720P>400m / 1080P>250m / 4MP>200m.

Soporta resolución: 720P/1080P/4MP/4K.

Protegido contra sobretensiones. Excepcional inmunidad a interferencias.

Dimensiones y peso: 72.6x42.5x24.5mm / 0.057Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Señal de transmisión	1 canal
Distancia de transmisión (HDCVI)	720P: máx. 400 m (1312,34 ft)1080P: máx. 250 m (820,21 ft)4MP: máx. 200 m (656,17 ft)
Fuente de alimentación (DC24)	0–100 m ? CC12V 8W100–200 m ? CC12V 6W200–300 m ? CC12V 3W
Fuente de alimentación (DC36)	0–300 m ? CC12V 8W

Parámetro	Valor
Tipo de cable	UTP CAT5E/6
Conector de vídeo coaxial	BNC-M
Conector de red	RJ45
Formatos compatibles	HDCVI / TVI / AHD / CVBS
Resolución soportada	720P / 1080P / 4MP
Anti-interferencia	> 60 dB
Protección ESD	Contacto: nivel 3Aire: nivel 3 (IEC61000-4-2)
Protección coaxial	2 kV (modo común) – IEC61000-4-5
Protección cable UTP	2 kV (modo diferencial)4 kV (modo común) – IEC61000-4-5
Impedancia BNC macho	75 ?
Impedancia cable UTP	100 ?
Dimensiones (L × An × Al)	72,6 × 42,5 × 24,5 mm (2,86" × 1,67" × 0,96")
Material carcasa	ABS
Color	Negro
Peso neto	66,4 g (0,15 lb) / 57,4 g (0,13 lb)
MTBF	> 10 000 h
Temperatura de funcionamiento	–10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	–20 °C ~ +70 °C (–4 °F ~ 158 °F)
Humedad de trabajo	0% – 95% (sin condensación)