

PFM802 - Kit Conversor UTP Vídeo+Alimentación para HDCVI/TVI/AHD hasta 4K con RJ45 (2 uds)



SKU: PFM802

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/conexiones/transceptores/pfm802/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Conexiones, Video UTP

Etiquetas: DAHUA

Kit Transceptor pasivo de vídeo con alimentación HDCVI/TVI/AHD con cable flexible y conectores RJ45.

Permite mandar vídeo HD y 12V a través de cable UTP CAT5/6.

Consta de dos baluns, un emisor y un receptor. El receptor al lado del DVR requiere alimentador de DC12-15V y el emisor permite alimentar una cámara hasta 100m (max).

Soporta resolución: 720P/1080P/4MP/4K.

Protegido contra sobretensiones. Excepcional inmunidad a interferencias.

Dimensiones y peso: 61.5x33.5x20.5mm / 0.085Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Fuente de alimentación	CC 12-15 V
Tipo de categoría	UTP CAT5E/6 (material conductor: cobre)
Transmisión de potencia (DC 12 V 0,7 A con cable CAT5E)	
Distancia 0-20 m	7,5 W
Distancia 20-40 m	6,2 W
Distancia 40-60 m	4,5 W
Distancia 60-80 m	3,7 W
Distancia 80-100 m	2,9 W
Conector de vídeo coaxial	BNC-M
Forma de conexión	RJ45
Formato compatible	HDCVI / TVI / AHD / CVBS

Parámetro	Valor
Resolución	720P / 1080P / 4MP
Protección ESD	1a contacto: nivel 3; 1b aire: nivel 3 (IEC61000-4-2)
Protección en conector de cable coaxial	2 kV (modo común), 1 kV (modo diferente) (IEC61000-4-5)
Protección en conector de cable UTP	2 kV (modo común), 1 kV (modo diferente) (IEC61000-4-5)
Protección en conector de alimentación	2 kV (modo común), 1 kV (modo diferente) (IEC61000-4-5)
Impedancia BNC macho	75 ohmios
Impedancia cable UTP	100 ohmios
Peso	85 g (0,19 libras)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	61,5 mm x 33,5 mm x 20,5 mm
Material de la carcasa	ABS
Color	Negro