

PFM904 - Téster Dahua de CCTV 4 en 1



SKU: PFM904

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/accesorios-cctv/resto-accesorios/pfm904/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Accesorios CCTV, Resto Accesorios

Etiquetas: DAHUA

Téster Dahua de CCTV 4 en 1 Pantalla TFT de 4,3" (480 × 272) Soporta HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS. Salida de alimentación, 12V CC/1A y USB de 5V/1A Incorpora batería con una duración de hasta 8 horas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Sistema operativo	Linux
Idioma	Multilenguaje
Modo de operación	Teclado
Funciones	Modo de espera / apagado automático
Pantalla	TFT 4,3" (480 × 272)
Teclado	8 botones
Indicadores	LED (3 × 35 lm)
Formatos de vídeo	HDCVI · HDTVI · AHD · CVBS (NTSC / PAL)
Resoluciones HDCVI	2MP@25/30 fps · 4MP@25/30 fps · 5MP@20 fps · 6MP@20 fps · 4K@12,5/15 fps
Resoluciones HDTVI	2MP@25/30 fps · 4MP@25/30 fps · 5MP@20 fps
Resoluciones AHD	2MP@25/30 fps · 4MP@25/30 fps
Resolución CVBS	NTSC · PAL
Control	Control de funciones mediante OSD
Visualización	Vídeo en directo
Protocolos PTZ	Más de 30 protocolos (Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, etc.)
Tasa de baudios	150 · 300 · 600 · 1200 · 2400 · 4800 · 9600 · 19200 bps
Audio	1 entrada de audio
Alimentación a cámara	Salida DC 21 V / 1 A
Interfaces	1 x USB micro-B (carga/datos) · 1 x RS-485
Batería	2 x baterías de litio (hasta 8 h de duración)
Temperatura de funcionamiento	?10 °C a +55 °C

Parámetro	Especificación
Humedad de funcionamiento	30 % – 95 %
Color	Amarillo
Dimensiones	125 x 100 x 65 mm
Peso neto	0,34 kg
Peso bruto	0,74 kg
Certificaciones	CE (EN 55032) · FCC Part 15 Subpart B