

PFM940I-59N/2 - Cable coaxial RG59 de 200 m con cable de alimentación (RG59+2C)



SKU: PFM940I-59N/2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/cable/pfm940i-59n-2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: COMPLEMENTOS, Cable

Etiquetas: DAHUA

200m RG59 con cable de alimentación, transmite datos y energía, carrete de maderaCable de calidad profesional para usar con la mayoría de los sistemas de cámaras CCTVSe suministra en carretes de madera para un fácil almacenamiento e instalaciónCubierta exterior ecológica, cumple con la clase E de CPR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	DH-PFM940I-59N/2
Tipo	Cable coaxial RG59 + alimentación (2C)
Conductor coaxial	Cobre (20 AWG / 0,8 mm)
Aislamiento coaxial	FPE, Ø 3,7 mm ± 0,10 mm
Cinta	Papel de aluminio de una sola cara, espesor 0,026 mm
Trenza	Aleación de aluminio y magnesio, 0,12 mm × 64 (16 × 4)
Chaqueta coaxial	PVC, cumple CPR clase E, espesor ? 0,8 mm, Ø 6,1 mm ± 0,2 mm, color negro
Conductor alimentación (2C)	Cobre 0,32 mm × 7
Aislamiento alimentación	PVC, Ø 1,8 mm ± 0,10 mm, color rojo/negro
Chaqueta alimentación	PVC, cumple CPR clase E, Ø 4,85 mm ± 0,20 mm, color negro
Longitud del rollo	200 m (656,17 ft)
Espaciado entre marcas	1000 mm
Impedancia	75 ? ± 3 ?
Temperatura de trabajo	-20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ +158 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ +80 °C (-40 °F ~ +176 °F)
Peso neto	13,0 kg (28,66 lb)
Peso con carrete	13,5 kg (29,76 lb)
Dimensiones del carrete	Ø 300 mm × 300 mm (11,81" × 11,81")