

PFR4K-E50 - Radar de Seguridad de 50m



SKU: PFR4K-E50

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/radares/pfr4k-e50/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Radares

Etiquetas: DAHUA

Radar Dahua de seguridad Alcance de 50 metros (personas y vehículos) Funcionamiento 24/7 Detección de amplio rango Alta precisión Filtrado de objetivos Enlace radar-PTZ Control PTZ front-end Gestión centralizada Seguimiento inteligente Grado de protección IP67 Antivandálico IK09 CE RED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Número máximo de objetivos	64
Distancia de detección (personas)	Hasta 50 m
Distancia de detección (vehículos)	Hasta 50 m
Ángulo de detección	120° (H) · 36° (V)
Velocidad máxima detectable	40 km/h (trayectoria continua)
Velocidad mínima detectable	0,6 km/h (trayectoria continua)
Precisión de distancia	± 1 m
Precisión de ángulo	± 1°
Áreas configurables	Hasta 10 (alarma, preaviso, protección)
Modulación	FMCW
Frecuencia de escaneo	10 Hz
Frecuencia de funcionamiento	24 GHz
Radar + PTZ inteligente	Compatible con administrador web
Modos de seguimiento	Recorrido, prioridad de distancia, prioridad de tiempo
Filtrado de objetivos	Personas y vehículos
Entradas de alarma	1 (5 V CC, 5 mA)
Salidas de alarma	5 (1 canal contacto seco hasta 12 V CC 300 mA · 4 canales contacto seco hasta 30 V CC 2 A)
Funciones de enlace de alarma	Instantáneas, radar-PTZ, registro en tarjeta SD, salida de alarma, mapa electrónico, envío de email
Interfaz de red	RJ-45 10/100 Mbps autoadaptativo
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,

Parámetro	Valor
	IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
Compatibilidad	ONVIF S/G
Alimentación	12 V CC (±30%) · 24 V CA (±30%) · PoE+ 802.3at
Consumo	10 W ~ 12 W
Temperatura de funcionamiento	−40 °C ~ +70 °C
Temperatura de almacenamiento	−40 °C ~ +80 °C
Humedad de funcionamiento	? 95% HR (sin condensación)
Protección	IP67 · IK09
Protección contra rayos	6 kV (modo común) · 4 kV (modo diferencial)
Dimensiones	204,9 × 157,9 × 67,1 mm
Peso	1,7 kg
Altura de instalación	2 – 4 m