
PFS3008-8ET-60 - Switch 8 puertos 10/100 60W 802.3at Layer 2 con 4 puertos POE



Precio: 90.9154€

SKU: PFS3008-8ET-60

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-6-10-puertos/switch-8-puertos/pfs3008-8et-60/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, NETWORKING, Switch 8 Puertos

Etiquetas:

Switch PoE capa 2, de 8 puertos.

Soporta estándar IEEE802.3 af y at indistintamente.

Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u and IEEE802.3X.

4 puertos 10/100Mbps PoE.

4 puertos 10/100Mbps.

Puerto 1?60W Hi-PoE, Puertos 2-4?30W, Total?60W

Temperatura de trabajo: -10°C ~ 55°C.

Dimensiones y peso: 190x100x30mm / 480g.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos de transmisión de datos	Puerto 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Puerto 5-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps
Fuente de alimentación	48 V – 57 V CC
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	5% – 95% HR
Temperatura de almacenamiento	–20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F)
Humedad de almacenamiento	5% – 95% HR
Consumo de energía	Ralentí: 0,8 W; carga completa: 60 W

Parámetro	Valor
Capacidad de conmutación	1,8 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	1,19 Mpps
Memoria de búfer de paquetes	768 kbit
Tamaño de la tabla MAC	2K
Estándares de comunicación	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x
Estándar PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hola-PoE
Potencia PoE total	60 W
Gestión del consumo de energía PoE	Sí
Asignación de pines PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
PoE de larga distancia	Admite hasta 250 m (820,21 pies)
Protección estática	Descarga de aire: 8 kV; descarga de contacto: 6 kV
Protección contra rayos	Modo común: 4 kV; modo diferencial: 2 kV
Peso neto	490 g (1,08 libras)
Dimensiones del producto	190 mm × 100 mm × 30 mm (ancho × largo × alto)
Rendimiento de transmisión	Interrupción de tensión de alimentación 53 V; cable CAT5E/CAT6 máx. resistencia CC < 10 Ω/100 m
IEEE802.3bt 90 W – 100 m	71,3 W – 100 Mbps
IEEE802.3bt 90 W – 150 m	62 W – 10 Mbps
IEEE802.3bt 90 W – 200 m	51 W – 10 Mbps
IEEE802.3bt 90 W – 250 m	40 W – 10 Mbps
Alta PoE 60 W – 100 m	53 W – 100 Mbps
Alta PoE 60 W – 150 m	50 W – 10 Mbps
Alta PoE 60 W – 200 m	47 W – 10 Mbps
Alta PoE 60 W – 250 m	37 W – 10 Mbps
IEEE802.3 a 30 W – 100 m	25,5 W – 100 Mbps
IEEE802.3 a 30 W – 150 m	25,5 W – 10 Mbps
IEEE802.3 a 30 W – 200 m	25,5 W – 10 Mbps
IEEE802.3 a 30 W – 250 m	25,5 W – 10 Mbps