

PFS3103-1GT1ET-60-V2 - Switch Dahua no gestionable 2 PoE + 1 SFP



SKU: PFS3103-1GT1ET-60-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-1-5-puertos/pfs3103-1gt1et-60-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 1-5 Puertos, Industrial
Etiquetas: DAHUA
PoE inteligenteHi-PoE 60W (puerto naranja)Fuente de alimentación PoE con asignación de 8 pinesPoE de larga distanciaVigilancia de PoEAmplia temperatura de trabajo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	PFS3103-1GT1ET-60
Tipo	Switch PoE no gestionado, capa 2
Puertos Ethernet	1 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE)1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE)
Puerto SFP	1 × 100/1000 Mbps uplink
Estándares PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE (Puertos 2 y 3 hasta 60 W)
Potencia PoE total	? 60 W
Capacidad de switching	6.8 Gbps
Velocidad de reenvío	3.12 Mpps
Memoria búfer	1 Mb
Tabla MAC	Hasta 8 000 entradas
Protección contra rayos	4 kV (modo común), 2 kV (diferencial)
Fuente de alimentación	48–57 V DC, entrada dual para respaldo
Consumo en reposo	3 W (idle)
Consumo a carga completa	60 W
Temperatura de operación	?30 °C a +65 °C
Humedad operativa	10 %–90 % RH / 5 %–95 % RH (según versión)
Construcción	Carcasa metálica
Dimensiones (An×Pr×Al)	105 × 75 × 30 mm
Peso neto	0.28 kg

Parámetro	Valor
Montaje	Escritorio o riel DIN
Modo Extend	Hasta 250 m de PoE a 10 Mbps (opcional según firmware)
Vigilancia PoE (Watchdog)	Reinicio automático de puertos PoE en caso de fallo