
PFS3106-4T - Switch industrial (L2) no gestionable



SKU: PFS3106-4T

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-1-5-puertos/pfs3106-4t/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 1-5 Puertos

Etiquetas: DAHUA

Switch industrial (L2) no gestionable de 4 puertos Fast Ethernet + 1 puerto uplink Gigabit + 1 puerto 1000Base-X SFP
Lightning-proof 4KV
Temperatura de funcionamiento extendida
12V DC (Incluido).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Puertos RJ45 (10/100 Base-T)	4
Puerto RJ45 Uplink (10/100/1000 Base-T)	1
Puerto SFP Uplink (100/1000 Base-X)	1
Capacidad de conmutación	6,8 Gbps
Tasa de transferencia	3,57 Mpps
Memoria buffer	1 MB
Direcciones MAC	8K
Modo de intercambio	Store & Forward
Alimentación	12 V CC (alimentador incluido)
Consumo máximo	3 W
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +70 °C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 %
Protecciones	Lightning-proof 4 kV
Dimensiones	150 × 100 × 30 mm
Peso	480 g