

PFS3206-4P-120 - Switch Rango Temp Extendida PoE 3 puertos 10/100 + 1 puerto Gigabit + 2SFP 120W 802.3at Layer2



SKU: PFS3206-4P-120

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-1-5-puertos/pfs3206-4p-120/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 1-5 Puertos

Etiquetas: DAHUA

Conmutador PoE no administrado de dos capasLa cascada se puede realizar a través del puerto de fibra SFP
Estudio y envejecimiento automático de MAC, la capacidad de la lista de direcciones MAC es de 8K
Admite IEEE802.3af, IEEE802.3at, estándar Hi-PoE
Cumple con IEEE802.3, IEEE802 Estándares .3u, IEEE802.3ab/z e IEEE802.3X
Diseño industrial de temperatura amplia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	PFS3206-4P-120
Puertos Ethernet	2 × 1000 Base-X1 × 10/100/1000 Base-T (PoE alto / PoE+ / PoE)3 × 10/100 Base-T (PoE+ / PoE)
Consumo de energía PoE	Puerto 1, 2, 3 ? 30 WPuerto 4 ? 60 WTotal ? 120 W
Protocolo PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE
Capacidad de conmutación	6.8 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	4.91 Mpps
Memoria de búfer	1 MB
Tabla MAC	8K entradas
Control de flujo	Habilitado por defecto
Humedad operativa	10% ~ 90%
Alimentación	DC 48 ~ 57 V
Protección contra rayos	Modo común: 4 kVModo diferencial: 2 kV
Temperatura de trabajo	-30 °C ~ +65 °C
Dimensiones	150 × 100 × 30 mm
Peso	480 g

