
PFS3206-4P-96 - Switch Rango Temp Extendida Hi-PoE 3 puertos 10/100 + 1 puerto Gigabit + 2SFP 96W 802.3at Layer 2



SKU: PFS3206-4P-96

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-1-5-puertos/pfs3206-4p-96/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 1-5 Puertos

Etiquetas: DAHUA

Switch PoE capa 2.

Diseño industrial.

Soporta estándar IEEE802.3af, IEEE802.3at y Hi-PoE estándar indistintamente.

Cumple con IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and IEEE802.3X estándar.

1 puerto 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE).

3 puertos 10/100 Base-T (PoE+/PoE).

2 puertos SFP 1000 Base-X.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	PFS3206-4P-96
Puertos Ethernet	2 × 1000 Base-X1 × 10/100/1000 Base-T (PoE alto / PoE+ / PoE)3 × 10/100 Base-T (PoE+ / PoE)
Consumo de energía PoE	Puerto 1, 2, 3 ? 30 WPuerto 4 ? 60 WTotal ? 96 W
Protocolo PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE
Capacidad de conmutación	6.8 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	4.91 Mpps
Memoria de búfer	1 MB
Tabla MAC	8K entradas
Control de flujo	Habilitado por defecto
Humedad operativa	10% ~ 90%
Alimentación	DC 48 ~ 57 V
Protección contra rayos	Modo común: 4 kVModo diferencial: 2 kV
Temperatura de trabajo	−30 °C ~ +65 °C
Dimensiones	150 × 100 × 30 mm
Peso	480 g