

PFS3409-4GT-96-V2 - Switch PoE 2.0 4 puertos Gigabit +4SFP Uplink +1RJ45 Uplink Gigabit 96W No_Gestionable Layer2



SKU: PFS3409-4GT-96-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-1-5-puertos/pfs3409-4gt-96-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 1-5 Puertos

Etiquetas: DAHUA

Switch Dahua no gestionable de gama industrial4 RJ45 Gigabit PoE/PoE+/Hi-PoE/PoEbt4 SFP uplink Gigabit1 RJ45 Uplink GigabitTransmisión PoE hasta 250 metrosTemperatura de funcionamiento extendida48V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Compatibilidad de versión	Parámetros aplicables solo a versiones V2.0
PoE 2.0 (puerto rojo)	Hasta 250 m; máx. 90 W; transmisión PoE de 8 hilos
PoE extendido	Alcance 250 m; no compatible con series IPC1 e IPC2 de Dahua
PoE Watchdog	Sí
Tipo de switch	Switch PoE 2.0 capa 2
Puertos PoE	4×RJ45 10/100/1000 Mbps (puertos 1–4)
Puertos SFP	4×SFP 1000 Mbps (puertos 5–8)
Puerto uplink RJ45	1×RJ45 10/100/1000 Mbps (puerto 9)
Potencia PoE por puerto	Puerto 1: ?90 W · Puertos 2–4: ?30 W
Potencia PoE total	?120 W
Estándares PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
Estándares de red	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3az; IEEE802.3ab
Consumo de energía	Reposo: 2 W · Carga completa: 96 W
Temperatura de trabajo	–30 °C ~ +65 °C
Dimensiones	150 × 110 × 42 mm
Peso	0.67 kg
Alimentador	Incluido