

PFS4206-4P-120 - Switch Rango Temp Extendida PoE 3 puertos 10/100 + 1 puerto Gigabit + 2SFP 120W 802.3at Manejable Layer 2



SKU: PFS4206-4P-120

[Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-1-5-puertos/pfs4206-4p-120/](https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-1-5-puertos/pfs4206-4p-120/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 1-5 Puertos

Etiquetas: DAHUA

Switch PoE (máximo 120W) gestionable L2 de gama industrial con 3 puertos Fast Ethernet PoE + 1 puerto uplink Gigabit Ethernet PoE + 2 puertos 1000 Base-X SFPAdmite modo anilloTemperatura de funcionamiento extendida48V CC (Incluido).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DH-PFS4206-4P-120
Puerto Ethernet	2*1000 Base-X (SFP) 1*10/100/1000 Base-T (PoE alto/PoE+/PoE)
Consumo de energía PoE	3*10/100 Base-T (PoE+/PoE) Puerto1, 2, 3 ?30W Port4?60W
Protocolo PoE	Total?120W
Capacidad de commutación	PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), PoE alto
Tasa de reenvío de paquetes	6,8 Gbps
Memoria de búfer de paquetes	4.91Mpps
Aplicación Humedad	1 MB
Fuerza	10%~90%
Protección contra rayos	CC48~57V
Temperatura de trabajo	Modo común 4KV Modo diferencial 2KV -30°C~65°C

Peso 480g
Dimensión (ancho x profundidad x altura) 150mmx100mmx30mm

Características del servicio

Sistema	Nombre de usuario / contraseña: admin/(vacío) Dirección IP: 192.168.1.110/24
Presupuesto PoE	120W
Tamaño de la tabla MAC	8k
VLAN	VLAN estándar 802.1Q
Duplicación de puertos	Admite duplicación de puertos de muchos a uno
Control de flujo	Admite semidúplex basado en el control de tipo de contrapresión Admite dúplex completo basado en el marco de PAUSA
Administración de redes	WEB, SNMP V1/V2C
Red de anillo	Soporte de árbol de expansión, STP/RSTP Detección de bucle de soporte
Gestión PoE	Admite consumo de energía PoE, encendido/apagado de PoE de la configuración de IPC, apagado cuando se excede el valor de sobrecarga de energía