## PFS4210-8GT-DP-V2 - SWITCH INDUSTRIAL GESTIONABLE POE (L2) DE 8 PUERTOS



SKU: PFS4210-8GT-DP-V2

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/pfs4210-8gt-dp-v2/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING

**Etiquetas: DAHUA** 

Switch Industrial gestionable PoE (L2) de 8 puertos Gigabit + 2 puertos SFP Gigabit

(anillo)Lightning-proof 6KV48V~57V CCRail DIN.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Base-T

2 puertos SFP (100/1000 Base-X)

Admite redundancia de red de anillo utilizando el protocolo estándar STP / RSTP / MSTP

Consumo PoE: ?30W por puerto, ?120W en total, los puertos 1 y 2 admiten Hi-PoE 60W

Protocolos PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE

Capacidad de conmutación de 28Gbps

Tasa de transferencia de paquetes de 14,88Mpps

Memoria de bufer de paquetes: 4MB

Direcciones MAC: 8K

VLAN: 802.1Q

Control de flujo: Half-Duplex basado en control backpressure; Full-Duplex basado en frame de PAUSA

Agregación de puertos: Manual y LACP

Admite la duplicación de puertos de muchos a uno

Cada puerto admite 8 filas de salida QoS

Soporte de protección de dirección IP de origen

Soporta detección ARP

Soporta la carga/descarga de archivos de configuración

Alimentación: 9V~57V CC

PoE: 48V~57V

Consumo máximo: ?120W

Temperatura de funcionamiento extendida: -40°C ~ +75°C

Humedad de 10%~90%

Lightning-proof 6KV

Dimensiones: 175 x 134 x 53 mm

Peso: 1,25 kg

Montaje en rail DIN