PFS4428-24GT-370 - Switch PoE 24 puertos Gigabit

SKU: PFS4428-24GT-370

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-21-30-puertos/switch-24-puertos/pfs4428-24gt-370/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 21-30 Puertos, Switch 2
Etiquetas: DAHUA, Dahua -15%
Switch PoE para gestión de red de capa 2Admite los estándares IEEE802.3af y IEEE802.3atRedundancia de red: STP/RSTP/MSTPAdmite IPv4/IPv6 y DHCPGestión de red basada en SNMPConfiguración: Web, Telnet, Comando CLIQoS (IEEE802.1p/1Q), CoS/ToS para aumentar el determinismoSeguridad de red mejorada con IEEE802.1X, SNMP v1/v2c/v3, HTTPS y SSH/SSLGran caché de datos (4M), transmisión en tiempo realEstudio automático y envejecimiento de MAC, la capacidad de la lista de direcciones MAC es de 8K

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación técnica	
Modelo	DH-PFS4428-24GT-370
Puerto Ethernet	24*10/100/1000 Base-T (fuente de alimentación PoE)
	4*1000 Base-X
Consumo de energía PoE	Puerto 1-24 ?30 W, Total ?370 W
Protocolo PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Capacidad de conmutación	56 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	41,66 megabytes por segundo
Memoria intermedia de paquetes	4,1 Mb
Humedad de la aplicación	10% ~ 90%
Fuerza	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Protección contra rayos	Modo común 2KV
Temperatura de trabajo	0 °C ~ 45 °C
Peso	4,37 kilos
Dimensiones (An. × Pr. × Al.)	440 mm x 330 mm x 44 mm

Accesorios	
Modelo	
PFT3950	1,25 G, 850 nm, 500 m, LC, multimodo
PFT3960	1,25 G, 1310/1550 nm, 20 km, LC, monomodo
PFT3970	1,25 G 1550/1310 nm, 20 km, LC, monomodo

Características del servicio	
Sistema	Nombre de usuario / contraseña: admin/admin123
	Dirección IP: 192.168.1.110/24
Presupuesto de PoE	Total?370W
Tabla MAC	8K
SNTP	Apoyo
DHCP	Admite cliente DHCP/retransmisión
	Admite detección de DHCP
VLAN	VLAN estándar 802.1Q
Agregación portuaria	Agregación manual/LACP
Reflejo	Duplicación de puertos de varios a uno
Control de flujo	Control de tipo contrapresión basado en half-duplex;
	Dúplex completo basado en trama PAUSE
Multidifusión	Vigilancia de IGMP v2/v3
Características de seguridad	Control de tormentas de transmisión/no transmisión/multidifusión, IEEE 802.1x, detección de DHCP (IP, MAC, puerto)
Árbol de expansión	Admite STP/RSTP/MSTP
LLDP	Apoyo
Tabla MAC	Admite configuración de tabla de direcciones MAC
Calidad de servicio	WRR (Round Robin ponderado)
	QoS basado en puerto
	Clase de servicio IEEE 802.1p
	QoS basada en DSCP
	Modo básico de QoS
	Modo avanzado de QoS (basado en políticas)
Mantenimiento del sistema	Admite la carga y descarga de archivos de configuración
	Apoyar la carga de paquetes actualizados
	Registro del sistema
Administración de redes	WEB, Telnet, SSH, SNMP